

Wasautomaat

WH6-6



Uitzonderlijke besparingen en zeer gebruiksvriendelijk



Mensen staan voorop

Gecertificeerd ergonomisch ontwerp waarbij de mens centraal staat voor een buitengewone gebruikerservaring

Compass Pro®-microprocessor biedt:

- Eenvoudige programmakeuze
- Keuze uit meerdere talen
- Snelle selectie- en optietoetsen voor de meestgebruikte wasprogramma's en opties
- Wasprogrammapakketten geoptimaliseerd voor energieverbruik, prestaties en tijd
- Wasmiddelvak met vier compartimenten voor flexibiliteit in handmatige dosering van waspoeder of vloeibaar wasmiddel
- Professionele deur met vergrendeling en sterke scharnieren ontworpen voor intensief gebruik en met het oog op hygiëne



Besparingen op lange termijn

Innovatieve functies ontworpen voor het laagst mogelijke verbruik van water, energie en wasmiddel, om geld en tijd te besparen en voor een duurzame leefstijl

- Programma's die geoptimaliseerd zijn voor het laagste verbruik van water, energie en wasmiddel
- Hoge centrifugeersnelheid voor efficiënt ontwateren
- Automatische Besparing (Automatic Savings) weegt het wasgoed en past het waterniveau aan de hoeveelheid wasgoed aan, om water en energie te besparen bij een minder dan volledige belading
- Krachtige Balans (Power Balance) meet en corrigeert de onbalans en past in real-time de G-kracht aan, waardoor het ontwateren wordt gemaximaliseerd en geld en tijd worden bespaard tijdens het droogproces



Volledige controle

Het bewaken van de status en prestaties van apparatuur, waar u ook bent, waardoor u kunt ingrijpen en uw bedrijfsresultaten kunt verbeteren

- Wasmachines kunnen worden aangesloten op OnE Laundry, de persoonlijke assistent voor hygiënevalidatie, procesbeheer en inkomstenbeheer



Global Advanced Hygiene

Global Advanced Hygiene-programmapakket¹ met bewezen log 6-reductie¹¹ desinfectie van textiel via het wasproces, waardoor aan de criteria van alle plaatselijk goedgekeurde normen wordt voldaan

- I. Programma's beschikbaar in de standaardbibliotheek van alle producten, behalve producten voor specifieke segmenten waar de watertemperatuur niet geregeld kan worden.
- II. Log 6-reductie is gelijk aan een 99,9999% reductie van virale besmettelijkheid. De effectiviteit van het reduceren van SARS-CoV-2 en andere pathogenen in het proces is bevestigd door het Zweedse nationale onderzoeksinstituut RISE, op basis van laboratoriumgegevens van Electrolux Professional.

Hoofdopties

- Automatische toevoeging van vloeibaar wasmiddel (optionele I/O printkaart)
- Besparen op chemicaliën met behulp van Efficient Dosing, zowel met ED peristaltische pompen als met ED Venturi
- Aansluiting op boekings-/betaalsysteem of muntmeter
- Afvoerpomp
- Stapelkit voor het bovenop installeren van de trommeldroger TD6-6 en TD6-7 om ruimte te besparen



De getoonde afbeeldingen geven slechts een representatief beeld van het product en variaties zijn mogelijk.

| Belangrijkste specificaties | | WH6-6 | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Nominale capaciteit, vulfactor 1:9 | kg/lb | 6 / 13 | |
| Trommel, volume | liter | 53 | |
| Trommel, diameter | ø mm | 452 | |
| Centrifugeren | rpm | 1450 | |
| G-factor | | 530 | |
| Verwarmingsopties, 230/400V | elektrisch vermogen, kW | 2.2 / 2.8 / 3.3 / 4.4 | |
| | onverwarmd | x | |
| | | Volle belading, 6 kg | Halve belading, 3 kg ² |
| Verbruiksgegevens "ECO 60°C"¹ | | | |
| Totale tijd | Min | 50 | 48 |
| Waterverbruik (koud+warm) | liter | 29+10 | 17+5 |
| Energieverbruik (motor/verwarming/heet water) | kWh | 0.2/0.15/0.6 | 0.2/0.1/0.3 |
| Resterend vocht | % | 45 | 46 |

1. Watertemperatuur 15°C koud water en 65°C heet water.

2. Programma's met AS.

| Elektrische aansluitingen | | | | | |
|---------------------------|----------------|-------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| Verwarmingsalternatief | Hoofdspanning | Hz | Verwarmingsvermogen kW | Totaal vermogen kW | Aanbevolen zekering A |
| Elektrisch verwarmd | 220-240V 1N- | 50/60 | 2,2/2,8 | 2,4/3,0 | 16 |
| | 220-240V 1N- | 50/60 | 4,4 | 4,6 | 20 |
| | 220-230V 1N- | 50/60 | 3.3/4.4 | 3.5/4.6 | 16/25 |
| | 220-240 V 3- | 50/60 | 4,4 | 4,6 | 16 |
| | 220-230 V 3- | 50/60 | 4,4 | 4,6 | 20 |
| | 380-415V 3N- | 50/60 | 4,4 | 4,6 | 10 |
| | 380-400V 3- | 50/60 | 3.3/4.4 | 3.5/4.6 | 10/10 |
| | 380-415V 3- | 50/60 | 3,6 | 3,8 | 10 |
| Onverwarmd | 100-240V 1/1N- | 50/60 | 1 | 0,5 | 10 |

1. Totaal vermogen en aanbevolen zekering zijn in deze gevallen niet afhankelijk van het verwarmingsvermogen.

| Wateraansluiting ¹ | | WH6-6 |
|---|------------------------------|------------|
| Waterkleppen | DN | 20 |
| Waterdruk | kPa | 200-500 |
| Capaciteit bij 300 kPa | l/min | 17 |
| Afvoerklep | ø mm | 50 |
| Afvoercapaciteit | l/min | 160 |
| Toevoer vloeibaar wasmiddel | | 5 |
| Vloercondities | | |
| Frequentie van de dynamische kracht | Hz | 24.2 |
| Belasting vloer bij max. centrifugeren | kN | 1.02 ± 0.3 |
| Geluidsniveaus | | |
| Geluidsvermogen-/druk niveau bij centrifugeren ² | dB(A) | 70/56 |
| Geluidsvermogen-/druk niveau bij wassen ² | dB(A) | 56/42 |
| Warmteafgifte | | |
| % van geïnstalleerd vermogen, max. | | 5 |
| Verzendgegevens ³ | | |
| Gewicht | netto, kg | 100 |
| Verzendvolume | m ³ | 0.46 |
| Accessoires | | |
| Roestvaststalen pluizenfilter | | x |
| Stapelkit met droogtrommel | | x |
| Stalen basisframe | | x |
| 1. Bedieningspaneel | 6. Afvoerklep | |
| 2. Zeepbakje | 7. Afvoerpomp | |
| 3. Deuropening ø 255 mm | 8. Elektrische aansluitingen | |
| 4. Koud water | 9. Betaalsysteem | |
| 5. Heet water | | |

1. De wasautomaat is uitgerust met een ingebouwd type AB-airgap conform EN 61770.

2. Geluidsvermogensniveaus gemeten volgens ISO 60704.

3. Gemiddelde gegevens. Het verpakte gewicht/de omvang van de zending hangt af van de configuratie. Neem contact op met de afdeling logistiek voor de exacte afmetingen.

Zilvergrijze en donkerblauwe kleurmonsters kunnen worden besteld met onderdeelnummer 472998313.

