

# Wasautomaat

## WN6-11



### Uitzonderlijke besparingen en zeer gebruiksvriendelijk



#### Mensen staan voorop

Gecertificeerd ergonomisch ontwerp waarbij de mens centraal staat voor een buitengewone gebruikerservaring

Compass Pro®-microprocessor biedt:

- Eenvoudige programmakeuze
- Keuze uit meerdere talen
- Snelle selectie- en optietoetsen voor de meestgebruikte wasprogramma's en opties
- Wasprogrammapakketten geoptimaliseerd voor energieverbruik, prestaties en tijd



#### Besparingen op lange termijn

Extreem laag water- en energieverbruik – zie onderstaande tabel

- Hoge centrifugeersnelheid voor efficiënt ontwateren
- Super Balance garandeert de juiste centrifugeersnelheid



#### Volledige controle

Het bewaken van de status en prestaties van apparatuur, waar u ook bent, waardoor u kunt ingrijpen en uw bedrijfsresultaten kunt verbeteren

- Wasmachines aansluitbaar op OnE Connected, de persoonlijke assistent voor het beheer van de hygiëne, het proces en de opbrengsten



#### Global Advanced Hygiene

Global Advanced Hygiene-programmapakket<sup>1</sup> met bewezen log 6-reductie<sup>11</sup> desinfectie van textiel via het wasproces, waardoor aan de criteria van alle plaatselijk goedgekeurde normen wordt voldaan

I. Programma's beschikbaar in de standaardbibliotheek van alle producten, behalve producten voor specifieke segmenten waar de watertemperatuur niet geregeld kan worden.

II. Log 6-reductie is gelijk aan een 99,9999% reductie van virale besmettelijkheid. De effectiviteit van het reduceren van SARS-CoV-2 en andere pathogenen in het proces is bevestigd door het Zweedse nationale onderzoeksinstituut RISE, op basis van laboratoriumgegevens van Electrolux Professional.



De getoonde afbeeldingen geven slechts een representatief beeld van het product en variaties zijn mogelijk.

## Belangrijkste opties en accessoires

- Automatische toevoeging van vloeibaar wasmiddel (optionele I/O printkaart)
- Aansluiting op boekings-/betaalsysteem of muntmeter

Belangrijkste specificaties		WN6-11			
Nominale capaciteit, vulfactor 1:9	kg/lb	11 / 25			
Trommel, volume	liter	105			
Trommel, diameter	ø mm	595			
Centrifugeren	rpm	625			
G-factor		130			
Standaard verwarmingsmogelijkheden	elektrisch vermogen, kW	7,5 / 10,0			
Verwarmingsmogelijkheden met laag energieverbruik	elektrisch vermogen, kW	3,0			
	stoom onverwarmd	x			
		x			
<b>Verbruiksgegevens "Normal 60°C"<sup>1</sup></b>		Elektrisch		Stoom <sup>2</sup>	
		Volledige lading, 11 kg	Halve lading, 5,5 kg	Volledige lading, 11 kg	Halve lading, 5,5 kg
Totale tijd	Min	45	43	45	43
Waterverbruik (koud+heet)	liter	61+19	49+13	80+0	62+0
Energieverbruik (motor/verwarming/heet water)	kWh	0,15/0,55/1,2	0,1/0,4/0,8	0,15/-	0,1/-
Stoomverbruik	kg	-	-	2,6	1,8
Resterend vocht	%	65	74	65	74

1. Watertemperatuur 15°C koud water en 65°C heet water.

2. Afhankelijk van de stoomdruk.

Geproduceerd volgens ISO 9001 en ISO 14001.

Gecertificeerd met CB-certificaat voor Laagspanningsrichtlijn en S-markering volgens de Machinerichtlijn. Beschermingsklasse IP X4D.

Elektrische aansluitingen					
Verwarmingsalternatief	Hoofdspanning	Hz	Verwarmingsvermogen kW	Totaal vermogen kW	Aanbevolen zekering A
Elektrisch verwarmd	220-240 V 1/1 N-	50/60	3,0/7,5/10,0	3,5/7,9/10,4	16/35/50
	220-240V 3-	50/60	3,0/7,5/10,0	3,5/7,9/10,4	16/25/33
	380-415 V 3/3N-	50/60	3,0/7,5/10,0	3,4/7,9/10,4	10/16/20
	440 V 3-	50/60	7,5/10,0	7,9/10,4	16
	480 V 3-	60	10,0	10,4	16
Niet verwarmd/met stoom verwarmd	208-240 V 1/1 N-	50/60	1	0,8	10
	380-480 V 1-2	50/60	1	0,8	10

1. Totaal vermogen en aanbevolen zekering zijn in deze gevallen niet afhankelijk van het verwarmingsvermogen.

2. Voorbereid voor 3-

Water- en stoomaansluiting <sup>1</sup>		WN6-11
Waterkleppen	DN	20
Waterdruk	kPa	200-600
Capaciteit bij 300 kPa	l/min	20
Afvoerklep	ø mm	75
Afvoercapaciteit	l/min	170
Stoomklep	DN	15
Stoomdruk	kPa	300-600
Toevoer vloeibaar wasmiddel		5

#### Vloercondities

Frequentie van de dynamische kracht	Hz	9.1
Belasting vloer bij max. centrifugeren	kN	1.9 ± 3.2

#### Geluidsniveaus

Geluidsvermogen-/druk niveau bij centrifugeren <sup>2</sup>	dB(A)	68/53
Geluidsvermogen-/druk niveau bij wassen <sup>1</sup>	dB(A)	62/47

#### Warmteafgifte

% van geïnstalleerd vermogen, max.		5
------------------------------------	--	---

#### Verzendgegevens<sup>3</sup>

Gewicht	netto, kg	152
Verzendvolume	m <sup>3</sup>	0.88

#### Accessoires

Stalen basis	x
Slangenkits voor water of stoom	x
Pluizenfilter	x

1. Bedieningspaneel	7. Afvoerklep
2. Deuropening ø 365 mm	8. Toevoer vloeibaar wasmiddel
3. Wasmiddelvak	9. Elektrische aansluiting
4. Koud water	10. Stoomaansluiting
5. Heet water	
6. Hergebruikt water	

1. De wasautomaat is uitgerust met een ingebouwd type AB-airgap conform EN 61770.

2. Geluidsvermogensniveaus gemeten volgens ISO 60704.

3. Gemiddelde gegevens. Het verpakte gewicht/de omvang van de zending hangt af van de configuratie. Neem contact op met de afdeling logistiek voor de exacte afmetingen.

Zilvergrijze en donkerblauwe kleurmonsters kunnen worden besteld met onderdeelnummer 472998313.

