

# Lavacentrifuga

## WN6-14



### Risparmio considerevole e facilità di utilizzo



#### Le persone prima di tutto

Design ergonomico certificato: progettato con un approccio incentrato sull'uomo per un'esperienza utente eccezionale

Il microprocessore Compass Pro® offre:

- Facile selezione dei programmi
- Selezione della lingua
- Selezione rapida e tasti opzione per programmi di lavaggio e opzioni più frequenti
- Pacchetti di programmi di lavaggio ottimizzati per Economia, Prestazioni e Tempo



#### Risparmio a lungo termine

Consumi di acqua ed energia estremamente bassi - vedere tabella seguente

- Forza centrifuga elevata per un'efficace rimozione dell'acqua
- Super Balance garantisce la corretta forza centrifuga



#### Avrai il pieno controllo

È possibile monitorare lo stato e le prestazioni delle apparecchiature ovunque tu sia; potrai inoltre adottare misure e migliorare la tua attività

- Connettibile a OnE Connected, l'assistente personale per la verifica dell'igiene e la gestione dei processi e delle entrate



#### Global Advanced Hygiene

Pacchetto di programmi Global Advanced Hygiene<sup>1</sup> con un comprovato livello di abbattimento 6 log<sup>II</sup> per la disinfezione dei tessuti durante il processo di lavaggio in ottemperanza a tutte le normative locali

I. Programmi disponibili nella gamma standard di tutti i prodotti, con l'esclusione di prodotti per segmenti specifici in cui la temperatura dell'acqua non può essere controllata.

II. Il livello di abbattimento 6 log corrisponde a una riduzione dell'infettività virale del 99,9999%. L'efficacia del processo nell'abbattimento del SARS-CoV-2 e di altri patogeni è confermata dal RISE (Research Institute of Sweden) sulla base dei dati di laboratorio di Electrolux Professional.



Le figure sono solo rappresentative; il prodotto effettivo potrebbe differire.

## Accessori e opzioni principali

- Alimentazione automatica del detersivo liquido (scheda I/O opzionale)
- Connessione a sistemi di prenotazione/pagamento o gettoniera

| Caratteristiche tecniche principali                     |                     | WN6-14              |                    |                     |                    |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Capacità nominale, fattore di riempimento 1:9           | kg/lb               | 14 / 30             |                    |                     |                    |
| Volume del cesto                                        | litri               | 130                 |                    |                     |                    |
| Diametro del cesto                                      | ø mm                | 595                 |                    |                     |                    |
| Centrifuga                                              | giri/min.           | 625                 |                    |                     |                    |
| Fattore G                                               |                     | 130                 |                    |                     |                    |
| Alternative di riscaldamento standard                   | elettricità, kW     | 7,5 / 10,0          |                    |                     |                    |
| Alternative di riscaldamento a basso consumo energetico | elettricità, kW     | 3,0                 |                    |                     |                    |
|                                                         | vapore              | x                   |                    |                     |                    |
|                                                         | senza riscaldamento | x                   |                    |                     |                    |
| Dati di consumo "Normale 60°C" <sup>1</sup>             |                     | EI                  |                    | Vapore <sup>2</sup> |                    |
|                                                         |                     | Pieno carico, 14 kg | Mezzo carico, 7 kg | Pieno carico, 14 kg | Mezzo carico, 7 kg |
| Tempo totale                                            | min.                | 47                  | 45                 | 47                  | 45                 |
| Consumo d'acqua (fredda+calda)                          | litri               | 87+23               | 64+15              | 110+0               | 79+0               |
| Consumo energetico (motore/riscaldamento/acqua calda)   | kWh                 | 0,15/0,65/1,45      | 0,15/0,45/1,0      | 0,15/-              | 0,15/-             |
| Consumo di vapore                                       | kg                  | -                   | -                  | 3,15                | 2,2                |
| Umidità residua                                         | %                   | 65                  | 74                 | 65                  | 74                 |

1. Temperatura dell'acqua: acqua fredda 15 °C e acqua calda 65 °C.

2. In base alla pressione del vapore.

Prodotto secondo ISO 9001 e ISO 14001.

Certificazione CB in base alla Direttiva Bassa Tensione e marchio S secondo la Direttiva Macchine. Classe di protezione IP X4D.

| Collegamenti elettrici                             |                           |       |                        |                   |                        |
|----------------------------------------------------|---------------------------|-------|------------------------|-------------------|------------------------|
| Riscaldamento                                      | Tensione di rete          | Hz    | Potenza riscaldante kW | Potenza totale kW | Fusibile consigliato A |
| Riscaldamento elettrico                            | 220-240 V 1/1N~           | 50/60 | 3,0/7,5/10,0           | 3,5/7,9/10,4      | 16/35/50               |
|                                                    | 220-240V 3~               | 50/60 | 3,0/7,5/10,0           | 3,5/7,9/10,4      | 16/25/32               |
|                                                    | 380-415 V 3/3N~           | 50/60 | 3,0/7,5/10,0           | 3,4/7,9/10,4      | 10/16/20               |
|                                                    | 440 V 3~                  | 50/60 | 7,5/10,0               | 7,9/10,4          | 16                     |
|                                                    | 480 V 3~                  | 60    | 10,0                   | 10,4              | 16                     |
| Senza riscaldamento/<br>Con riscaldamento a vapore | 208-240 V 1/1N~           | 50/60 | <sup>1</sup>           | 0,8               | 10                     |
|                                                    | 380-480 V 1- <sup>2</sup> | 50/60 | <sup>1</sup>           | 0,8               | 10                     |

1. In questi casi, la potenza totale e il fusibile consigliato non dipendono dalla potenza riscaldante.

2. Predisposto per 3~

| Allacciamento acqua e vapore <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                     |                | WN6-14    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| Valvole di presa dell'acqua                                                                                                                                                                                                                                                   | DN             | 20        |
| Pressione dell'acqua                                                                                                                                                                                                                                                          | kPa            | 200-600   |
| Capacità a 300 kPa                                                                                                                                                                                                                                                            | l/min.         | 20        |
| Valvola di scarico                                                                                                                                                                                                                                                            | ø mm           | 75        |
| Capacità di scarico                                                                                                                                                                                                                                                           | l/min.         | 170       |
| Valvola di presa del vapore                                                                                                                                                                                                                                                   | DN             | 15        |
| Pressione del vapore                                                                                                                                                                                                                                                          | kPa            | 300-600   |
| Alimentazione del detersivo liquido                                                                                                                                                                                                                                           |                | 5         |
| Requisiti pavimento                                                                                                                                                                                                                                                           |                |           |
| Frequenza della forza dinamica                                                                                                                                                                                                                                                | Hz             | 9.1       |
| Carico sul pavimento con centrifuga max.                                                                                                                                                                                                                                      | kN             | 2.4 ± 4.0 |
| Livelli d'intensità sonora                                                                                                                                                                                                                                                    |                |           |
| Potenza/livello di pressione sonora della centrifuga <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                             | dB(A)          | 68/53     |
| Potenza/livello di pressione sonora in fase di lavaggio <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                          | dB(A)          | 62/47     |
| Emissione di calore                                                                                                                                                                                                                                                           |                |           |
| % di potenza installata, max                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 5         |
| Dati sulla spedizione <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                            |                |           |
| Peso                                                                                                                                                                                                                                                                          | netto, kg      | 154       |
| Volume di spedizione                                                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 1,02      |
| Accessori                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |           |
| Base in acciaio                                                                                                                                                                                                                                                               |                | x         |
| Kit di allacciamento del tubo per acqua o vapore                                                                                                                                                                                                                              |                | x         |
| Raccogli lanugine                                                                                                                                                                                                                                                             |                | x         |
| 1. Pannello di controllo<br>2. Apertura sportello ø 365 mm<br>3. Vaschetta del detersivo<br>4. Acqua fredda<br>5. Acqua calda<br>6. Acqua riutilizzata<br>7. Valvola di scarico<br>8. Alimentazione detersivo liquido<br>9. Connessioni elettriche<br>10. Collegamento vapore |                |           |

1. La lavacentrifuga è dotata di un airgap integrato di tipo AB in conformità a EN 61770.

2. Livelli di potenza sonora misurati secondo ISO 60704.

3. Dati medi. Il peso dell'imballo/il volume di spedizione dipende dalla configurazione. Per le misure esatte si prega di contattare l'area logistica.

Campioni di colore grigio argento e blu scuro possono essere ordinati col codice 472998313.

