

# Perilica ekstraktor

## WN6-20



### Izuzetne uštede i korištenje bez napora



### Korisnici na prvome mjestu

Certificirani ergonomski dizajn s pristupom usredotočenim na ljude za izuzetno korisničko iskustvo

Mikroprocesor Compass Pro® nudi sljedeće:

- Jednostavan odabir programa
- Odabir jezika
- Gumbi za brzi odabir i opcijski gumbi za najčešće korištene programe pranja i opcije
- Paketi programa pranja optimizirani za ekonomičnost, učinkovitost i vrijeme



### Dugoročna ušteda

Izuzetno niska potrošnja vode i energije – pogledajte tablicu u nastavku

- Velika snaga ekstrakcije za učinkovito uklanjanje vode
- Super Balance jamči odgovarajuću silu ekstrakcije



### Potpuna kontrola

Praćenje stanja opreme i učinkovitosti odasvud, što omogućava poduzimanje mjera i poboljšanje poslovanja

- Perilice je moguće povezati s OnE Connected, osobnim pomoćnikom za provjeru valjanosti higijene, upravljanje procesom i upravljanje prihodima



### Global Advanced Hygiene

Paket programa globalne napredne higijene<sup>1</sup> s dokazanim smanjenjem log 6<sup>11</sup> dezinfekcijom tekstila putem postupka pranja, ispunjavajući kriterije svih lokalno odobrenih standarda

I. Programi dostupni u standardnoj biblioteci proizvoda, isključujući proizvode za specifične segmente u kojima nije moguće kontrolirati temperaturu vode.

II. Smanjenje log 6 jednako je smanjenju viralne infektivnosti od 99,9999%. Učinkovitost smanjenja SARS-CoV-2 i drugih patogena u procesu potvrdio je RISE (Istraživački institut Švedske) na temelju laboratorijskih podataka tvrtke Electrolux Professional.



Prikazane su slike namijenjene isključivo predstavljanju proizvoda i stvarni se proizvodi mogu razlikovati od njih.

## Glavne opcije i pribor

- Automatska opskrba tekućim deterdžentom (neobavezna U/I ploča)
- Spajanje na sustav za rezerviranje/plaćanje ili mjerač kovanica

Glavne specifikacije		WN6-20			
Nazivna zapremnina, faktor punjenja 1:9	kg/lb	20 / 45			
Bubanj, zapremnina	litara	180			
Bubanj, promjer	ø mm	650			
Ekstrakcija	o/min	598			
G-faktor		130			
Standardne alternative za grijanje	struja, kW	13,0			
	para	x			
	bez grijanja	x			
<b>Podaci o potrošnji „Normalno 60°C”<sup>1</sup></b>		El		Para <sup>2</sup>	
		Puni kapacitet punjenja, 20 kg	Polovično punjenje, 10 kg	Puni kapacitet punjenja, 20 kg	Polovično punjenje, 10 kg
Ukupno vrijeme	Min	50	47	50	47
Potrošnja vode (hladna+topla)	litara	124+31	101+21	155+0	122+0
Potrošnja energije (motor/grijanje/topla voda)	kWh	0,25/0,9/2,0	0,25/0,6/1,35	0,25/-	0,25/-
Potrošnja pare	kg	-	-	4,35	2,9
Preostala vlaga	%	65	74	65	74

1. Temperatura vode 15°C hladna voda, a 65°C topla.

2. Ovisno o tlaku pare.

Proizvedeno u skladu s normama ISO 9001 i ISO 14001.

Certificirano CB certifikatom za Direktivu o niskom naponu i oznakom S u skladu s Direktivom o strojevima. Razred zaštite IP X4D.

Električni priključci					
Alternativa s grijanjem	Glavno napajanje	Hz	Snaga grijanja kW	Ukupna snaga kW	Preporučeni osigurač A
Električno grijanje	220-240 V 1/1 N-	50/60	4,8/13,0	5,3/13,5	25/63
	220-240 V 3-	50/60	4,8/13,0	5,3/13,5	16/35
	380-415 V 3 N/3-	50/60	4,8/13,0	5,3/13,5	10/25
	440 V 3-	50/60	13,0	13,5	20
	480 V 3-	60	13,0	13,7	20
Bez grijanja / grijanje na paru	208-240 V 1/1 N-	50/60	1	0,8	10
	380-480 V 1-2	50/60	1	0,8	10

1. U ovim slučajevima ukupna snaga i preporučeni osigurač ne ovise o snazi grijanja.  
2. Pripremljeno za 3-

Priključak vode i pare <sup>1</sup>			WN6-20
Ventili za vodu	DN		20
Tlak vode	kPa		200-600
Kapacitet pri 300 kPa	l/min		30
Odvodni ventil	ø mm		75
Odvodni kapacitet	l/min		170
Parni ventil	DN		15
Tlak pare	kPa		300-600
Dovod tekućeg deterdženta			5

Zahtjevi poda		
Frekvencija dinamičke sile	Hz	8.8
Opterećenje poda pri maks. ekstrakciji	kN	2.9 ± 5.0

Razine zvuka		
Razina zvučne snage/tlaka prilikom ekstrakcije <sup>2</sup>	dB(A)	70/55
Razina zvučne snage/tlaka prilikom pranja <sup>1</sup>	dB(A)	67/52

Emisija topline	
% instalirane snage, maks.	5

Podaci o otpremi <sup>3</sup>		
Težina	neto, kg	207
Volumen otpreme	m <sup>3</sup>	1.26

Pribor	
Čelična osnova	x
Kompleti crijeva za vodu ili paru	x
Sakupljač suvišnih vlakana	x
1. Upravljačka ploča	7. Ispusni ventil
2. Otvor za vrata ø 395 mm	8. Dovod tekućeg deterdženta
3. Kutija za deterdžent	9. Električni priključak
4. Hladna voda	10. Priključak za paru
5. Topla voda	11. Hladna voda (za spremnik deterdženta) / topla voda
6. Ponovno upotrijebljena voda	

1. Perilica s ekstraktorom opremljena je ugrađenim AB tipom procijepa u skladu s normom EN 61770.

2. Razine zvučne snage mjerene prema normi ISO 60704.

3. Prosječni podaci. Težina u sanduku/volumen otpreme ovisi o konfiguraciji. Molimo vas da se obratite logističkoj službi kako biste dobili točne mjere.

Uzorci srebrno sive i tamno plave boje mogu se naručiti na broj dijela 472998313.

