

Lavacentrifuga

WN6-20



Risparmio considerevole e facilità di utilizzo



Le persone prima di tutto

Design ergonomico certificato: progettato con un approccio incentrato sull'uomo per un'esperienza utente eccezionale

Il microprocessore Compass Pro® offre:

- Facile selezione dei programmi
- Selezione della lingua
- Selezione rapida e tasti opzione per programmi di lavaggio e opzioni più frequenti
- Pacchetti di programmi di lavaggio ottimizzati per Economia, Prestazioni e Tempo



Risparmio a lungo termine

Consumi di acqua ed energia estremamente bassi - vedere tabella seguente

- Forza centrifuga elevata per un'efficace rimozione dell'acqua
- Super Balance garantisce la corretta forza centrifuga



Avrai il pieno controllo

È possibile monitorare lo stato e le prestazioni delle apparecchiature ovunque tu sia; potrai inoltre adottare misure e migliorare la tua attività

- Possibilità di connettere le lavatrici a OnE Laundry, l'assistente personale per la verifica dell'igiene, la gestione dei processi e la gestione dei ricavi



Global Advanced Hygiene

Pacchetto di programmi Global Advanced Hygiene¹ con un comprovato livello di abbattimento 6 log^{II} per la disinfezione dei tessuti durante il processo di lavaggio in ottemperanza a tutte le normative locali

I. Programmi disponibili nella gamma standard di tutti i prodotti, con l'esclusione di prodotti per segmenti specifici in cui la temperatura dell'acqua non può essere controllata.

II. Il livello di abbattimento 6 log corrisponde a una riduzione dell'infettività virale del 99,9999%. L'efficacia del processo nell'abbattimento del SARS-CoV-2 e di altri patogeni è confermata dal RISE (Research Institute of Sweden) sulla base dei dati di laboratorio di Electrolux Professional.



Le figure sono solo rappresentative; il prodotto effettivo potrebbe differire.

Accessori e opzioni principali

- Alimentazione automatica del detersivo liquido (scheda I/O opzionale)
- Connessione a sistemi di prenotazione/pagamento o gettoniera

Caratteristiche tecniche principali		WN6-20			
Capacità nominale, fattore di riempimento 1:9	kg/lb	20 / 45			
Volume del cesto	litri	180			
Diametro del cesto	ø mm	650			
Centrifuga	giri/min.	598			
Fattore G		130			
Riscaldamento standard	elettricità, kW	13,0			
	vapore	x			
	senza riscaldamento	x			
Dati di consumo "Normale 60°C" ¹		EI		Vapore ²	
		Pieno carico, 20 kg	Mezzo carico, 10 kg ³	Pieno carico, 20 kg	Mezzo carico, 10 kg ³
Tempo totale	min.	50	47	50	47
Consumo d'acqua (fredda+calda)	litri	124+31	101+21	155+0	122+0
Consumo energetico (motore/riscaldamento/acqua calda)	kWh	0,25/0,9/2,0	0,25/0,6/1,35	0,25/-	0,25/-
Consumo di vapore	kg	-	-	4,35	2,9
Umidità residua	%	65	74	65	74

1. Temperatura dell'acqua: acqua fredda 15 °C e acqua calda 65 °C.

2. In base alla pressione del vapore.

3. Programmi con AS.

Prodotto secondo ISO 9001 e ISO 14001.

Certificazione CB in base alla Direttiva Bassa Tensione e marchio S secondo la Direttiva Macchine. Classe di protezione IP X4D.

Collegamenti elettrici					
Riscaldamento	Tensione di rete	Hz	Potenza riscaldante kW	Potenza totale kW	Fusibile consigliato A
Riscaldamento elettrico	220-240 V 1/1N~	50/60	4,8/13,0	5,3/13,5	25/63
	220-240 V 3~	50/60	4,8/13,0	5,3/13,5	16/35
	380-415 V 3N/3~	50/60	4,8/13,0	5,3/13,5	10/25
	440 V 3~	50/60	13,0	13,5	20
	480 V 3~	60	13,0	13,7	20
Senza riscaldamento/ Con riscaldamento a vapore	208-240 V 1/1N~	50/60	¹	0,8	10
	380-480 V 1- ²	50/60	¹	0,8	10

1. In questi casi, la potenza totale e il fusibile consigliato non dipendono dalla potenza riscaldante.
2. Predisposto per 3~

Allacciamento acqua e vapore ¹		WN6-20
Valvole di presa dell'acqua	DN	20
Pressione dell'acqua	kPa	200-600
Capacità a 300 kPa	l/min	30
Valvola di scarico	ø mm	75
Capacità di scarico	l/min.	170
Valvola di presa del vapore	DN	15
Pressione del vapore	kPa	300-600
Alimentazione del detersivo liquido		5
Requisiti pavimento		
Frequenza della forza dinamica	Hz	8.8
Carico sul pavimento con centrifuga max.	kN	2.9 ± 5.0
Livelli d'intensità sonora		
Potenza/livello di pressione sonora della centrifuga ²	dB(A)	70/55
Potenza/livello di pressione sonora in fase di lavaggio ¹	dB(A)	67/52
Emissione di calore		
% di potenza installata, max		5
Dati sulla spedizione ³		
Peso	netto, kg	207
Volume di spedizione	m ³	1.26
Accessori		
Base in acciaio		x
Kit di allacciamento del tubo per acqua o vapore		x
Raccogli lanugine		x
1. Pannello di controllo	7. Valvola di scarico	
2. Apertura sportello ø 395 mm	8. Alimentazione detersivo liquido	
3. Vaschetta del detersivo	9. Connessioni elettriche	
4. Acqua fredda	10. Collegamento vapore	
5. Acqua calda	11. Acqua fredda (per la vaschetta del detersivo) / Acqua calda	
6. Acqua riutilizzata		

1. La lavacentrifuga è dotata di un airgap integrato di tipo AB in conformità a EN 61770.
2. Livelli di potenza sonora misurati secondo ISO 60704.
3. Dati medi. Il peso dell'imballo/il volume di spedizione dipende dalla configurazione. Per le misure esatte si prega di contattare l'area logistica.

Campioni di colore grigio argento e blu scuro possono essere ordinati col codice 472998313.

