Pesukone

WN6-28

Taloudellisuus ja helppokäyttöisyys

Etusijalla ihminen

Sertifioitu ergonominen muotoilu ja ihmiskeskeinen suunnittelu saavat aikaan ainutlaatuisen käyttökokemuksen.

Compass Pro® -mikroprosessorin edut:

- Helppo ohjelmien valinta
- Kielen valinta
- Pikavalinta- ja lisätoimintopainikkeet useimmiten käytettäville pesuohjelmille ja lisätoiminnoille
- Pesuohjelmapaketit optimoitu taloudellisuuden, suorituskyvyn ja ajan käytön osalta

Pitkän aikavälin säästöt

Erittäin alhainen veden ja energian kulutus – katso seuraavaa taulukkoa

- Suuri linkousteho varmistaa tehokkaan vedenpoiston
- Super Balance varmistaa oikean linkoustehon

Reaaliaikaiset ratkaisut

Tarkkaile koneidesi tilaa ja suorituskykyä mistä ja milloin tahansa liiketoimintasi tehostamiseksi.

- Pesukoneet liitettävissä OnE Connected -järjestelmään, joka toimii henkilökohtaisena avustajanasi hygienian validoinnissa, prosessinhallinnassa sekä tuottojohtamisessa

Yleinen edistyksellinen hygienia

Global Advanced Hygiene -ohjelmapaketin[I] testattu 6-logaritminen vähenemä[II] desinfioi tekstiilit pesuprosessissa täyttäen kaikkien paikallisten hyväksyttyjen standardien vaatimukset.



Esitteen kuvat ovat tuotteen esittelyä varten, ja varsinainen laite voi olla erilainen.

I. ohjelmat sisältyvät kaikkien tuotteiden vakio-ohjelmavalikoimaan, lukuun ottamatta erikoisaloille tarkoitettuja tuotteita, joissa vedenlämpötila ei ole säädettävissä.
II. 6-logaritminen vähenemä vastaa 99,9999-prosenttista infektoivien virusten vähenemää. Tähän prosessiin perustuvan, SARS-CoV-2-viruksen ja muiden taudinaiheuttajien poistamisen tehokkuuden on vahvistanut RISE (The Research Institute of Sweden) Electrolux Professional -laboratorion tietojen pohjalta.

Päävaihtoehdot ja lisävarusteet

- Pesunesteen automaattinen annostelija (valinnainen I/O-kortti)
- Liitettävissä varaus- ja maksujärjestelmään tai kolikkorahastimeen

Tärkeimmät tekniset tiedot		WN6-28			
Nimelliskapasiteetti, täyttökerroin 1:9	kg/lb	28 / 62			
Rummun tilavuus	litraa	250			
Rummun halkaisija	ø mm	725			
Linkous	rpm	566			
G-kerroin		130			
Normaalit lämmitysvaihtoehdot	sähkö, kW	18.0			
	höyry	x			
	lämmittämätön	x			
Kulutustiedot, Normaali 60 °C:n perusohjelma[1]		Sähkö		Höyry[2]	
		Täysi koneellinen, 28 kg	Puolitäyttö, 14 kg	Täysi koneellinen, 28 kg	Puolitäyttö, 14 kg
Kokonaisaika	Min	49	46	49	46
Veden kulutus (kylmä+kuuma)	litraa	159+47	131+31	206+0	162+0
Energian kulutus (moottori / lämmitys / kuuma vesi)	kWh	0,3/1,35/3,0	0,3/0,9/2,0	0,3/-	0,3/-
Höyryn kulutus	kg	-	-	6,5	4,35
Jäännöskosteus	%	65	74	65	74

1. Veden lämpötila: kylmä vesi 15 °C, kuuma vesi 65 °C
2. Höyrynpaineen mukaan

Valmistettu standardien ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti.
CB-hyväksyntä pienjännitedirektiivin ja S-hyväksyntä konedirektiivin mukaisesti. Suojausluokka IP X4D.

Sähköliitännät					
Lämmitysvaihtoehto	Verkkojännite	Hz	Lämmitysteho kW	Kokonaisteho kW	Suositeltava sulake A
Sähkölämmitteinen	220–240 V 3~	50/60	18,0	18,8	50
	380-415V 3N/3~	50/60	18.0	18.8	32
	440V 3~	50/60	18.0	18.8	32
	480 V 3~	60	18,0	18,8	25
Ei lämmitetty/ höyrylämmitteinen	208–240 V 1/1N~	50/60	[1]	1,1	10
	380–480 V 1~[2]	50/60	[1]	1,1	10

1. Kokonaisteho ja suositeltu sulake eivät riipu lämmitystehosta näissä tapauksissa.
2. Valmius 3~

Vesi- ja höyryliitäntä[1]		WN6-28
Vesiventtiilit	DN	20
Veden paine	kPa	200–600
Kapasiteetti, 300 kPa	l/min	60
Tyhjennysventtiili	ø mm	75
Tyhjennyskapasiteetti	l/min	170
Höyryventtiili	DN	15
Höyrynpaine	kPa	300–600
Pesunesteen syöttö		5
Lattian vaatimukset		
Dynaamisen voiman taajuus	Hz	8,3
Lattian kuormitus suurimman linkousnopeuden aikana	kN	3,8 ± 6,3
Äänitasot		
Ääniteho/äänenpainetaso linkouksen aikana[2]	dB(A)	70/54
Ääniteho/äänenpainetaso pesun aikana[1]	dB(A)	66/50
Lämmön luovutus		
% asennetusta tehosta, maks.		5
Kuljetustiedot[3]		
Paino	nettopaino, kg	262
Kuljetustilavuus	m^3	1.66
Lisävarusteet		
Teräsjalusta		x
Letkusarjat vedelle tai höyrylle		x
Nukka-allas		x

1. Käyttöpaneeli
2. Luukku ø 435 mm
3. Pesuainelokero
4. Kylmä vesi
5. Kuuma vesi
6. Käytetty vesi
7. Tyhjennysventtiili
8. Pesunesteen syöttö
9. Sähköliitäntä
10. Höyryliitäntä
11. Kylmä vesi (pesuainelokeroon) / kuuma vesi

1. Pesukoneessa on standardin EN 61770 mukainen tyypin AB takaisinvirtauksen estojärjestelmä.
2. Äänitehotasot mitattu standardin ISO 60704 mukaan.
3. Tiedot ovat keskimääräisiä. Pakattu paino / rahditustilavuus riippuu kokoonpanosta. Tarkat mitat saa logistiikkaosastolta.

Hopeanharmaat ja tummansiniset värinäytteet ovat tilattavissa osanumerolla 472998313.





