

Vaskemaskin

WN6-28



Eksepsjonelle besparelser og enkel bruk



Menneskene først

Sertifisert ergonomisk design med en menneskesentrert tilnærming som gir en enestående brukeropplevelse

Compass Pro® mikroprosessor tilbyr:

- Enkelt programvalg
- Språkvalg
- Hurtigvalgstaster for de mest brukte vaskeprogrammene og alternativene.
- Vaskeprogrampakker optimert i forhold til økonomi, ytelse og tid



Langsiktige besparelser

Ekstremt lavt vann- og energiforbruk – se tabell nedenfor

- Høy sentrifugeringskraft gir effektiv vannfjerning
- Super Balance garanterer korrekt sentrifugeringskraft



Full kontroll

Du kan overvåke utstyret og ytelsen hvor du enn befinner deg, og forbedre virksomheten din

- Vaskemaskiner som kan kobles til OnE Laundry, den personlige assistenten for vurdering av hygiene, prosessstyring og inntektsstyring



Total, avansert hygiene

Global avansert hygieneprogrampakke^I Med påvist log 6 reduksjon^{II} Desinfisering av tekstiler gjennom vaskeprosessen, i samsvar med kriteriene i alle lokale godkjente standarder

I. Programmer tilgjengelig i standardbiblioteket til alle produkter, unntatt produkter for spesifikke segmenter der vanntemperaturen ikke kan kontrolleres.

II. Log 6 reduksjon tilsvarer 99,9999% reduksjon i spredning av smittsomme virus. Effektiviteten for reduksjon av SARS-CoV-2 og andre patogener i prosessen er bekreftet av Svenska Forskningsinstitutet (RISE) på grunnlag av laboratoriedata fra Electrolux Professional.



Bildene som vises, er bare en avbildning av produktet, og variasjoner kan forekomme.

Hovedalternativer og tilbehør

- Automatisk tilførsel av flytende vaskemiddel (I/O-kort som tilleggsutstyr)
- Tilkobling til bestillings-/betalingssystem eller myntteller

Hovedspesifikasjoner		WN6-28			
Kapasitet tørrvekt, fyllfaktor 1:9	kg / lb	28 / 62			
Trommel, volum	liter	250			
Trommel, diameter	ø mm	725			
Sentrifugering	opm	566			
G-faktor		130			
Standard oppvarmingsalternativer	elektrisitet, kW	18.0			
	damp	x			
	Ikke oppvarmet	x			
Forbruksdata "Normal 60°C" ¹		El.		Damp ²	
		Full last, 28 kg	Halv last, 14 kg ³	Full last, 28 kg	Halv last, 14 kg ³
Total tid	Min.	49	46	49	46
Vannforbruk (kaldt+varmt)	liter	159+47	131+31	206+0	162+0
Energiforbruk (motor/oppvarming/ varmt vann)	kWt	0,3/1,35/3,0	0,3/0,9/2,0	0,3/-	0,3/-
Dampfornbruk	kg	-	-	6,5	4,35
Restfuktighet	%	65	74	65	74

1. Vanntemperatur 15°C kaldt vann og 65°C varmt vann.

2. Avhengig av damptrykk.

3. Programmer med AS.

Produsert i samsvar med ISO 9001 og ISO 14001.

Sertifisert med CB-sertifikat for lavspenningsdirektiv og S-merke i samsvar med maskindirektivet. Kapslingsgrad IP X4D.

Elektrisk tilkobling					
Oppvarmingsalternativ	Nettspenning	Hz	Oppvarmingseffekt kW	Totaleffekt kW	Anbefalt sikring A
Elektrisk oppvarmet	220-240V 3~	50/60	18,0	18,8	50
	380-415V 3N/3~	50/60	18,0	18,8	32
	440V 3~	50/60	18,0	18,8	32
	480V 3~	60	18,0	18,8	25
Ikke oppvarmet/ dampoppvarmet	208-240V 1/1N~	50/60	¹	1,1	10
	380-480V 1~ ²	50/60	¹	1,1	10

1. Total effekt og anbefalt sikring er ikke avhengig av oppvarmingseffekten i disse tilfellene.
2. Forberedt for 3 ~

Vann- og damptilkobling ¹		WN6-28
Vannventiler	DN	20
Vanntrykk	kPa	200-600
Kapasitet ved 300 kPa	l/min	60
Avløpsventil	ø mm	75
Avløpskapasitet	l/min	170
Dampventil	DN	15
Damptrykk	kPa	300-600
Tilførsel av flytende vaskemiddel		5

Krav til underlag		
Frekvensen til den dynamiske kraften	Hz	8,3
Gulvbelastning ved maks. sentrifugering	kN	3,8 ± 6,3

Lydnivåer		
Lydeffekt/lydtrykknivå ved sentrifugering ²	dB(A)	70/54
Lydeffekt/lydtrykknivå ved vask ¹	dB(A)	66/50

Varmeavgivelse	
% av installert effekt, maks.	5

Forsendelsesdata ³		
Vekt	netto, kg	262
Fraktvolum	m ³	1.66

Tilbehør		
Bunn i stål		x
Slangesett for vann eller damp		x
Lobeholder		x

1. Betjeningspanel	7. Avløpsventil
2. Lukeåpning ø 435 mm	8. Forsyning av flytende vaskemiddel
3. Vaskemiddelboks	9. Elektrisk tilkobling
4. Kaldt vann	10. Damptilkobling
5. Varmt vann	11. Kaldt vann (for vaskemiddelbeholder) / Varmt vann
6. Gjenbrukt vann	

1. Vaskemaskinen er utstyrt med en innebygd type AB luftåpning i henhold til EN 61770.
2. Lydnivåer målt i samsvar med ISO 60704.
3. Gjennomsnittsdato. Bruttovekt/transportvolum avhenger av konfigurasjon. Kontakt logistikkavdelingen for å få nøyaktige mål.
Sølvgrå og mørkeblå fargeprøver kan bestilles på delenummer 472998313.

