

Pesukone

WN6-35



Taloudellisuus ja helppokäyttöisyys



Etusijalla ihminen

Sertifioitu ergonominen muotoilu ja ihmiskeskeinen suunnittelu saavat aikaan ainutlaatuisen käyttökokemuksen.

Compass Pro® -mikroprosessorin edut:

- Helppo ohjelmien valinta
- Kielen valinta
- Pikavalinta- ja lisätoimintopainikkeet useimmiten käytettäville pesuohjelmille ja lisätoiminnoille
- Pesuohjelmapaketit optimoitu taloudellisuuden, suorituskyvyn ja ajan käytön osalta



Pitkän aikavälin säästöt

Erittäin alhainen veden ja energian kulutus – katso seuraavaa taulukkoa

- Suuri linkousteho varmistaa tehokkaan vedenpoiston
- Super Balance varmistaa oikean linkoustehon



Reaaliaikaiset ratkaisut

Tarkkaile koneidesi tilaa ja suorituskykyä mistä ja milloin tahansa liiketoimintasi tehostamiseksi.

- Pesukoneet liitettävissä OnE Laundry -järjestelmään, joka toimii henkilökohtaisena avustajanasi hygienian validoinnissa, prosessinhallinnassa sekä tuottojohtamisessa



Yleinen edistysellinen hygienia

Global Advanced Hygiene -ohjelmapaketin¹ testattu 6-logaritminen vähenemä^{II} desinfioi tekstiilit pesuprosessissa täyttämällä kaikkien paikallisten hyväksytyjen standardien vaatimukset.

I. ohjelmat sisältyvät kaikkien tuotteiden vakio-ohjelmavaihtoihin, lukuun ottamatta erikoisaloille tarkoitettuja tuotteita, joissa vedenlämpötila ei ole säädettävissä.

II. 6-logaritminen vähenemä vastaa 99,999-prosentista infektiivien virusten vähenemää. Tähän prosessiin perustuvan, SARS-CoV-2-viruksen ja muiden taudinaiheuttajien poistamisen tehokkuuden on vahvistanut RISE (The Research Institute of Sweden) Electrolux Professional-laboratorion tietojen pohjalta.



Esitteen kuvat ovat tuotteen esittelyä varten, ja varsinaisen laite voi olla erilainen.

Päävaihtoehdot ja lisävarusteet

- Pesunesteen automaattinen annostelija (valinnainen I/O-kortti)
- Liitettävissä varaus- ja maksujärjestelmään tai kolikkorahastimeen

Tärkeimmät tekniset tiedot		WN6-35			
Nimelliskapasiteetti, täyttökerroin 1:9	kg/lb	35 / 75			
Maksimikapasiteetti, täyttökerroin	litraa	330			
Rummun halkaisija	ø mm	795			
Linkous	rpm	540			
G-kerroin		130			
Normaalit lämmitysvaihtoehdot	sähkö, kW	19,1 / 19,8 / 23,0			
	höyry	x			
	lämmittämätön	x			
Kulutustiedot, Normaali 60 °C:n perusohjelma ¹		Sähkö		Höyry ²	
		Täysi koneellinen, 35 kg	Puolitäyttö, 17,5 kg ³	Täysi koneellinen, 35 kg	Puolitäyttö, 17,5 kg ³
Kokonaisaika	Min	51	48	51	48
Veden kulutus (kylmä+kuuma)	litraa	210+57	167+36	267+0	203+0
Energian kulutus (moottori / lämmitys / kuuma vesi)	kWh	0,4/1,65/3,65	0,4/1,05/2,3	0,4/-	0,4/-
Höyryn kulutus	kg	-	-	7,95	5,05
Jäännöskosteus	%	65	74	65	74

1. Veden lämpötila: kylmä vesi 15 °C, kuuma vesi 65 °C

2. Höyrynpaineen mukaan

3. Ohjelmat, joissa on AS.

Valmistettu standardien ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti.

CB-hyväksyntä pienjännitedirektiivin ja S-hyväksyntä konedirektiivin mukaisesti. Suojausluokka IP X4D.

Sähköliitännät					
Lämmitysvaihtoehto	Verkkojännite	Hz	Lämmityste- ho kW	Kokonaiste- ho kW	Suosittelava sulake A
Sähkölämmiteinen	220-230 V 3~	50/60	19,1	20,2	63
	220-240 V 3~	50/60	19,8/23,0	20,9/24,1	63/63
	380-400V 3N/3~	50/60	19.1	20.2	32
	380-415V 3N/3~	50/60	19.8/23.0	20.6/24.1	32/50
	440V 3~	50/60	21.0/23.0	22.2/24.1	32/35
	480 V 3~	60	22,8/23,0	23,9/24,1	32/32
Ei lämmitetty/ höyrylämmiteinen	208-240 V 1/1N~	50/60	1	1,3	10
	380-480 V 1-2	50/60	1	1,3	10

1. Kokonaisteho ja suositeltu sulake eivät riipu lämmitystehosta näissä tapauksissa.
2. Valmius 3~

Vesi- ja höyryliitäntä ¹		WN6-35
Vesiventtiili	DN	20
Veden paine	kPa	200-600
Kapasiteetti, 300 kPa	l/min	60
Tyhjennysventtiili	ø mm	75
Tyhjennyskapasiteetti	l/min	170
Höyryventtiili	DN	15
Höyrynpaine	kPa	300-600
Pesunesteen syöttö		5
Lattian vaatimukset		
Dynaamisen voiman taajuus	Hz	7,9
Lattian kuormitus suurimman linkousnopeuden aikana	kN	4,6 ± 7,3
Äänitasot		
Ääniteho/äänenpainetaso linkouksen aikana ²	dB(A)	72/57
Ääniteho/äänenpainetaso pesun aikana ¹	dB(A)	67/51
Lämmön luovutus		
% asennetusta tehosta, maks.		5
Kuljetustiedot ³		
Paino	nettopaino, kg	307
Kuljetustilavuus	m ³	1.86
Lisävarusteet		
Teräsjalusta		x
Letkuserjat vedelle tai höyrylle		x
Nukka-allas		x
1. Käyttöpaneeli	7. Tyhjennysventtiili	
2. Luukku ø 435 mm	8. Pesunesteen syöttö	
3. Pesuainelokero	9. Sähköliitäntä	
4. Kylmä vesi	10. Höyryliitäntä	
5. Kuuma vesi	11. Kylmä vesi (pesuainelokeroon) / kuuma vesi	
6. Käytetty vesi		

1. Pesukoneessa on standardin EN 61770 mukainen tyyppi AB takaisinvirtauksen estojärjestelmä.
2. Äänitehotasot mitattu standardin ISO 60704 mukaan.
3. Tiedot ovat keskimääräisiä. Pakattu paino / rahditustilavuus riippuu kokoonpanosta. Tarkat mitat saa logistiikkaosastolta.
Hopeanharmaat ja tummansiniset värinäytteet ovat tilattavissa osanumerolla 472998313.

