

# Perilica ekstraktor

## WN6-35



Izuzetne uštede i korištenje bez napora



### Korisnici na prvome mjestu

Certificirani ergonomski dizajn s pristupom usredotočenim na ljude za izuzetno korisničko iskustvo

Mikroprocesor Compass Pro® nudi sljedeće:

- Jednostavan odabir programa
- Odabir jezika
- Gumbi za brzi odabir i opcijski gumbi za najčešće korištene programe pranja i opcije
- Paketi programa pranja optimizirani za ekonomičnost, učinkovitost i vrijeme



### Dugoročna ušteda

Izuzetno niska potrošnja vode i energije – pogledajte tablicu u nastavku

- Velika snaga ekstrakcije za učinkovito uklanjanje vode
- Super Balance jamči odgovarajuću silu ekstrakcije



### Potpuna kontrola

Praćenje stanja opreme i učinkovitosti odasvud, što omogućava poduzimanje mjera i poboljšanje poslovanja

- Perilice je moguće povezati s OnE Laundry, osobnim pomoćnikom za provjeru valjanosti higijene, upravljanje procesom i upravljanje prihodima



### Global Advanced Hygiene

Paket programa globalne napredne higijene<sup>1</sup> s dokazanim smanjenjem log 6<sup>11</sup> dezinfekcijom tekstila putem postupka pranja, ispunjavajući kriterije svih lokalno odobrenih standarda

I. Programi dostupni u standardnoj biblioteci proizvođača, isključujući proizvode za specifične segmente u kojima nije moguće kontrolirati temperaturu vode.

II. Smanjenje log 6 jednako je smanjenju viralne infektivnosti od 99,9999%. Učinkovitost smanjenja SARS-CoV-2 i drugih patogena u procesu potvrdio je RISE (Istraživački institut Švedske) na temelju laboratorijskih podataka tvrtke Electrolux Professional.



Prikazane su slike namijenjene isključivo predstavljanju proizvoda i stvarni se proizvodi mogu razlikovati od njih.

## Glavne opcije i pribor

- Automatska opskrba tekućim deterdžentom (neobavezna U/I ploča)
- Spajanje na sustav za rezerviranje/plaćanje ili mjerač kovanica

| Glavne specifikacije                            |              | WN6-35                         |                                          |                                |                                          |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| Nazivna zapremnina, faktor punjenja 1:9         | kg/lb        | 35 / 75                        |                                          |                                |                                          |
| Bubanj, zapremnina                              | litara       | 330                            |                                          |                                |                                          |
| Bubanj, promjer                                 | ø mm         | 795                            |                                          |                                |                                          |
| Ekstrakcija                                     | o/min        | 540                            |                                          |                                |                                          |
| G-faktor                                        |              | 130                            |                                          |                                |                                          |
| Standardne alternative za grijanje              | struja, kW   | 19.1 / 19.8 / 23.0             |                                          |                                |                                          |
|                                                 | para         | x                              |                                          |                                |                                          |
|                                                 | bez grijanja | x                              |                                          |                                |                                          |
| Podaci o potrošnji „Normalno 60°C” <sup>1</sup> |              | El                             |                                          | Para <sup>2</sup>              |                                          |
|                                                 |              | Puni kapacitet punjenja, 35 kg | Polovično punjenje, 17,5 kg <sup>3</sup> | Puni kapacitet punjenja, 35 kg | Polovično punjenje, 17,5 kg <sup>3</sup> |
| Ukupno vrijeme                                  | Min          | 51                             | 48                                       | 51                             | 48                                       |
| Potrošnja vode (hladna+topla)                   | litara       | 210+57                         | 167+36                                   | 267+0                          | 203+0                                    |
| Potrošnja energije (motor/grijanje/topla voda)  | kWh          | 0,4/1,65/3,65                  | 0,4/1,05/2,3                             | 0,4/-                          | 0,4/-                                    |
| Potrošnja pare                                  | kg           | -                              | -                                        | 7,95                           | 5,05                                     |
| Preostala vlaga                                 | %            | 65                             | 74                                       | 65                             | 74                                       |

1. Temperatura vode 15°C hladna voda, a 65°C topla.

2. Ovisno o tlaku pare.

3. Programi s AS.

Proizvedeno u skladu s normama ISO 9001 i ISO 14001.

Certificirano CB certifikatom za Direktivu o niskom naponu i oznakom S u skladu s Direktivom o strojevima. Razred zaštite IP X4D.

| Električni priključci           |                           |       |                   |                 |                        |
|---------------------------------|---------------------------|-------|-------------------|-----------------|------------------------|
| Alternativa s grijanjem         | Glavno napajanje          | Hz    | Snaga grijanja kW | Ukupna snaga kW | Preporučeni osigurač A |
| Električno grijanje             | 220-230 V 3~              | 50/60 | 19,1              | 20,2            | 63                     |
|                                 | 220-240 V 3~              | 50/60 | 19,8/23,0         | 20,9/24,1       | 63/63                  |
|                                 | 380-400V 3N/3~            | 50/60 | 19.1              | 20.2            | 32                     |
|                                 | 380-415V 3N/3~            | 50/60 | 19.8/23.0         | 20.6/24.1       | 32/50                  |
|                                 | 440V 3~                   | 50/60 | 21.0/23.0         | 22.2/24.1       | 32/35                  |
|                                 | 480 V 3~                  | 60    | 22,8/23,0         | 23,9/24,1       | 32/32                  |
| Bez grijanja / grijanje na paru | 208-240 V 1/1 N~          | 50/60 | 1                 | 1,3             | 10                     |
|                                 | 380-480 V 1~ <sup>2</sup> | 50/60 | 1                 | 1,3             | 10                     |

1. U ovim slučajevima ukupna snaga i preporučeni osigurač ne ovise o snazi grijanja.  
2. Pripremljeno za 3~

| Priključak vode i pare <sup>1</sup>                         |                                                        | WN6-35    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| Ventili za vodu                                             | DN                                                     | 20        |
| Tlak vode                                                   | kPa                                                    | 200-600   |
| Kapacitet pri 300 kPa                                       | l/min                                                  | 60        |
| Odvodni ventil                                              | ø mm                                                   | 75        |
| Odvodni kapacitet                                           | l/min                                                  | 170       |
| Parni ventil                                                | DN                                                     | 15        |
| Tlak pare                                                   | kPa                                                    | 300-600   |
| Dovod tekućeg deterdženta                                   |                                                        | 5         |
| Zahtjevi poda                                               |                                                        |           |
| Frekvencija dinamičke sile                                  | Hz                                                     | 7,9       |
| Opterećenje poda pri maks. ekstrakciji                      | kN                                                     | 4,6 ± 7,3 |
| Razine zvuka                                                |                                                        |           |
| Razina zvučne snage/tlaka prilikom ekstrakcije <sup>2</sup> | dB(A)                                                  | 72/57     |
| Razina zvučne snage/tlaka prilikom pranja <sup>1</sup>      | dB(A)                                                  | 67/51     |
| Emisija topline                                             |                                                        |           |
| % instalirane snage, maks.                                  |                                                        | 5         |
| Podaci o otpremi <sup>3</sup>                               |                                                        |           |
| Težina                                                      | neto, kg                                               | 307       |
| Volumen otpreme                                             | m <sup>3</sup>                                         | 1.86      |
| Pribor                                                      |                                                        |           |
| Čelična osnova                                              |                                                        | x         |
| Kompleti crijeva za vodu ili paru                           |                                                        | x         |
| Sakupljač suvišnih vlakana                                  |                                                        | x         |
| 1. Upravljačka ploča                                        | 7. Ispusni ventil                                      |           |
| 2. Otvor za vrata ø 435 mm                                  | 8. Dovod tekućeg deterdženta                           |           |
| 3. Kutija za deterdžent                                     | 9. Električni priključak                               |           |
| 4. Hladna voda                                              | 10. Priključak za paru                                 |           |
| 5. Topla voda                                               | 11. Hladna voda (za spremnik deterdženta) / topla voda |           |
| 6. Ponovno upotrijebljena voda                              |                                                        |           |

1. Perilica s ekstraktorom opremljena je ugrađenim AB tipom procijepa u skladu s normom EN 61770.  
2. Razine zvučne snage mjerene prema normi ISO 60704.  
3. Prosječni podaci. Težina u sanduku/volumen otpreme ovisi o konfiguraciji. Molimo vas da se obratite logističkoj službi kako biste dobili točne mjere.

Uzorci srebrno sive i tamno plave boje mogu se naručiti na broj dijela 472998313.

