

Lavacentrifuga

WN6-35



Risparmio considerevole e facilità di utilizzo



Le persone prima di tutto

Design ergonomico certificato: progettato con un approccio incentrato sull'uomo per un'esperienza utente eccezionale

Il microprocessore Compass Pro® offre:

- Facile selezione dei programmi
- Selezione della lingua
- Selezione rapida e tasti opzione per programmi di lavaggio e opzioni più frequenti
- Pacchetti di programmi di lavaggio ottimizzati per Economia, Prestazioni e Tempo



Risparmio a lungo termine

Consumi di acqua ed energia estremamente bassi - vedere tabella seguente

- Forza centrifuga elevata per un'efficace rimozione dell'acqua
- Super Balance garantisce la corretta forza centrifuga



Avrai il pieno controllo

È possibile monitorare lo stato e le prestazioni delle apparecchiature ovunque tu sia; potrai inoltre adottare misure e migliorare la tua attività

- Connettibile a OnE Connected, l'assistente personale per la verifica dell'igiene e la gestione dei processi e delle entrate



Global Advanced Hygiene

Pacchetto di programmi Global Advanced Hygiene^I con un comprovato livello di abbattimento 6 log^{II} per la disinfezione dei tessuti durante il processo di lavaggio in ottemperanza a tutte le normative locali

I. Programmi disponibili nella gamma standard di tutti i prodotti, con l'esclusione di prodotti per segmenti specifici in cui la temperatura dell'acqua non può essere controllata.

II. Il livello di abbattimento 6 log corrisponde a una riduzione dell'infettività virale del 99,9999%. L'efficacia del processo nell'abbattimento del SARS-CoV-2 e di altri patogeni è confermata dal RISE (Research Institute of Sweden) sulla base dei dati di laboratorio di Electrolux Professional.



Le figure sono solo rappresentative; il prodotto effettivo potrebbe differire.

Accessori e opzioni principali

- Alimentazione automatica del detersivo liquido (scheda I/O opzionale)
- Connessione a sistemi di prenotazione/pagamento o gettoniera

Caratteristiche tecniche principali		WN6-35			
Capacità nominale, fattore di riempimento 1:9	kg/lb	35 / 75			
Volume del cesto	litri	330			
Diametro del cesto	ø mm	795			
Centrifuga	giri/min	540			
Fattore G		130			
Alternative di riscaldamento standard	elettricità, kW	19,1 / 19,8 / 23,0			
	vapore	x			
	senza riscaldamento	x			
Dati di consumo "Normale 60°C" ¹		EI		Vapore ²	
		Pieno carico, 35 kg	Mezzo carico, 17,5 kg	Pieno carico, 35 kg	Mezzo carico, 17,5 kg
Tempo totale	min.	51	48	51	48
Consumo d'acqua (fredda+calda)	litri	210+57	167+36	267+0	203+0
Consumo energetico (motore/riscaldamento/acqua calda)	kWh	0,4/1,65/3,65	0,4/1,05/2,3	0,4/-	0,4/-
Consumo di vapore	kg	-	-	7,95	5,05
Umidità residua	%	65	74	65	74

1. Temperatura dell'acqua: acqua fredda 15 °C e acqua calda 65 °C.

2. In base alla pressione del vapore.

Prodotto secondo ISO 9001 e ISO 14001.

Certificazione CB in base alla Direttiva Bassa Tensione e marchio S secondo la Direttiva Macchine. Classe di protezione IP X4D.

Collegamenti elettrici					
Riscaldamento	Tensione di rete	Hz	Potenza riscaldante kW	Potenza totale kW	Fusibile consigliato A
Riscaldamento elettrico	220-230 V 3~	50/60	19,1	20,2	63
	220-240 V 3~	50/60	19,8/23,0	20,9/24,1	63/63
	380-400V 3N/3~	50/60	19,1	20,2	32
	380-415V 3N/3~	50/60	19,8/23,0	20,6/24,1	32/50
	440V 3~	50/60	21,0/23,0	22,2/24,1	32/35
	480 V 3~	60	22,8/23,0	23,9/24,1	32/32
Senza riscaldamento/ Con riscaldamento a vapore	208-240 V 1/1N~	50/60	1	1,3	10
	380-480 V 1~ ²	50/60	1	1,3	10

1. In questi casi, la potenza totale e il fusibile consigliato non dipendono dalla potenza riscaldante.

2. Predisposto per 3~

Allacciamento acqua e vapore ¹		WN6-35
Valvole di presa dell'acqua	DN	20
Pressione dell'acqua	kPa	200-600
Capacità a 300 kPa	l/min.	60
Valvola di scarico	ø mm	75
Capacità di scarico	l/min.	170
Valvola di presa del vapore	DN	15
Pressione del vapore	kPa	300-600
Alimentazione del detersivo liquido		5
Requisiti pavimento		
Frequenza della forza dinamica	Hz	7,9
Carico sul pavimento con centrifuga max	kN	4,6 ± 7,3
Livelli d'intensità sonora		
Potenza/livello di pressione sonora della centrifuga ²	dB(A)	72/57
Livello di potenza/pressione sonora in fase di lavaggio ¹	dB(A)	67/51
Emissione di calore		
% di potenza installata, max		5
Dati sulla spedizione ³		
Peso	netto, kg	307
Volume di spedizione	m ³	1.86
Accessori		
Base in acciaio		x
Kit di allacciamento del tubo per acqua o vapore		x
Raccogli lanugine		x
1. Pannello di controllo	7. Valvola di scarico	
2. Apertura sportello ø 435 mm	8. Alimentazione detersivo liquido	
3. Vaschetta del detersivo	9. Connessioni elettriche	
4. Acqua fredda	10. Collegamento vapore	
5. Acqua calda	11. Acqua fredda (per la vaschetta del detersivo) / Acqua calda	
6. Acqua riutilizzata		

1. La lavacentrifuga è dotata di un airgap integrato di tipo AB in conformità a EN 61770.

2. Livelli di potenza sonora misurati secondo ISO 60704.

3. Dati medi. Il peso dell'imballo/il volume di spedizione dipende dalla configurazione. Per le misure esatte si prega di contattare l'area logistica.

Campioni di colore grigio argento e blu scuro possono essere ordinati col codice 472998313.

