

Vaskemaskin

WN6-35



Eksepsjonelle besparelser og enkel bruk



Menneskene først

Sertifisert ergonomisk design med en menneskesentrert tilnærming som gir en enestående brukeropplevelse

Compass Pro® mikroprosessor tilbyr:

- Enkelt programvalg
- Språkvalg
- Hurtigvalgstaster for de mest brukte vaskeprogrammene og alternativene.
- Vaskeprogrampakker optimert i forhold til økonomi, ytelse og tid



Langsiktige besparelser

Ekstremt lavt vann- og energiforbruk – se tabell nedenfor

- Høy sentrifugeringskraft gir effektiv vannfjerning
- Super Balance garanterer korrekt sentrifugeringskraft



Full kontroll

Du kan overvåke utstyret og ytelsen hvor du enn befinner deg, og forbedre virksomheten din

- Vaskemaskiner som kan kobles til OnE Connected, den personlige assistenten for vurdering av hygiene, prosessstyring og inntektsstyring



Total, avansert hygiene

Global avansert hygieneprogrampakke^I Med påvist log 6 reduksjon^{II} Desinfisering av tekstiler gjennom vaskeprosessen, i samsvar med kriteriene i alle lokale godkjente standarder

I. Programmer tilgjengelig i standardbiblioteket til alle produkter, unntatt produkter for spesifikke segmenter der vanntemperaturen ikke kan kontrolleres.

II. Log 6 reduksjon tilsvarer 99,9999% reduksjon i spredning av smittsomme virus. Effektiviteten for reduksjon av SARS-CoV-2 og andre patogener i prosessen er bekreftet av Svenska Forskningsinstitutet (RISE) på grunnlag av laboratoriedata fra Electrolux Professional.



Bildene som vises, er bare en avbildning av produktet, og variasjoner kan forekomme.

Hovedalternativer og tilbehør

- Automatisk tilførsel av flytende vaskemiddel (I/O-kort som tilleggsutstyr)
- Tilkobling til bestillings-/betalingssystem eller myntteller

Hovedspesifikasjoner		WN6-35			
Kapasitet tørrvekt, fyllfaktor 1:9	kg / lb	35 / 75			
Trommel, volum	liter	330			
Trommel, diameter	ø mm	795			
Sentrifugering	opm	540			
G-faktor		130			
Standard oppvarmingsalternativer	elektrisitet, kW	19,1 / 19,8 / 23,0			
	damp	x			
	Ikke oppvarmet	x			
Forbruksdata "Normal 60°C"¹		El.		Damp ²	
		Full last, 35 kg	Halv last, 17,5 kg	Full last, 35 kg	Halv last, 17,5 kg
Total tid	Min.	51	48	51	48
Vannforbruk (kaldt+varmt)	liter	210+57	167+36	267+0	203+0
Energiforbruk (motor/oppvarming/ varmt vann)	kWh	0,4/1,65/3,65	0,4/1,05/2,3	0,4/-	0,4/-
Dampforbruk	kg	-	-	7,95	5,05
Restfuktighet	%	65	74	65	74

1. Vanntemperatur 15°C kaldt vann og 65°C varmt vann.

2. Avhengig av damptrykk.

Produsert i samsvar med ISO 9001 og ISO 14001.

Sertifisert med CB-sertifikat for lavspenningsdirektiv og S-merke i samsvar med maskindirektivet. Kapslingsgrad IP X4D.

Elektrisk tilkobling					
Oppvarmingsalternativ	Nettspenning	Hz	Oppvarmingseffekt kW	Totaleffekt kW	Anbefalt sikring A
Elektrisk oppvarmet	220-230V 3~	50/60	19,1	20,2	63
	220-240V 3~	50/60	19,8/23,0	20,9/24,1	63/63
	380-400V 3N/3~	50/60	19,1	20,2	32
	380-415V 3N/3~	50/60	19,8/23,0	20,6/24,1	32/50
	440V 3~	50/60	21,0/23,0	22,2/24,1	32/35
	480V 3~	60	22,8/23,0	23,9/24,1	32/32
Ikke oppvarmet/dampoppvarmet	208-240V 1/1N~	50/60	1	1,3	10
	380-480V 1~ ²	50/60	1	1,3	10

1. Total effekt og anbefalt sikring er ikke avhengig av oppvarmingseffekten i disse tilfellene.

2. Forberedt for 3~

Vann- og damptilkobling ¹		WN6-35
Vannventiler	DN	20
Vanntrykk	kPa	200-600
Kapasitet ved 300 kPa	l/min	60
Avløpsventil	ø mm	75
Avløpskapasitet	l/min	170
Dampventil	DN	15
Damptrykk	kPa	300-600
Tilførsel av flytende vaskemiddel		5

Krav til underlag		
Frekvensen til den dynamiske kraften	Hz	7,9
Gulvbelastning ved maks. sentrifugering	kN	4,6 ± 7,3

Lydnivåer		
Lydeffekt/lydtrykknivå ved sentrifugering ²	dB(A)	72/57
Lydeffekt/lydtrykknivå ved vask ¹	dB(A)	67/51

Varmeavgivelse	
% av installert effekt, maks.	5

Forsendelsesdata ³		
Vekt	netto, kg	307
Forsendelsesvolum	m ³	1.86

Tilbehør	
Bunn i stål	x
Slangesett for vann eller damp	x
Lobeholder	x

1. Betjeningspanel	7. Avløpsventil
2. Lukeåpning ø 435 mm	8. Forsyning av flytende vaskemiddel
3. Vaskemiddelboks	9. Elektrisk tilkobling
4. Kaldt vann	10. Damptilkobling
5. Varmt vann	11. Kaldt vann (for vaskemiddelbeholder) / Varmt vann
6. Gjenbrukt vann	

1. Vaskemaskinen er utstyrt med en innebygd type AB luftåpning i henhold til EN 61770.

2. Lydnivåer målt i samsvar med ISO 60704.

3. Gjennomsnittssdata. Bruttovekt/transportvolum avhenger av konfigurasjon. Kontakt logistikkavdelingen for å få nøyaktige mål.

Sølvgrå og mørkeblå fargeprøver kan bestilles på delenummer 472998313.

