

# Perilica ekstraktor

## WN6-9



Izuzetne uštede i korištenje bez napora



**Korisnici na prvome mjestu**

Certificirani ergonomski dizajn s pristupom usredotočenim na ljude za izuzetno korisničko iskustvo

Mikroprocesor Compass Pro® nudi sljedeće:

- Jednostavan odabir programa
- Odabir jezika
- Gumbi za brzi odabir i opcijski gumbi za najčešće korištene programe pranja i opcije
- Paketi programa pranja optimizirani za ekonomičnost, učinkovitost i vrijeme



**Dugoročna ušteda**

Izuzetno niska potrošnja vode i energije – pogledajte tablicu u nastavku

- Velika snaga ekstrakcije za učinkovito uklanjanje vode
- Super Balance jamči odgovarajuću silu ekstrakcije



**Potpuna kontrola**

Praćenje stanja opreme i učinkovitosti odasvud, što omogućava poduzimanje mjera i poboljšanje poslovanja

- Perilice je moguće povezati s OnE Connected, osobnim pomoćnikom za provjeru valjanosti higijene, upravljanje procesom i upravljanje prihodima



**Global Advanced Hygiene**

Paket programa globalne napredne higijene<sup>1</sup> s dokazanim smanjenjem log 6<sup>II</sup> dezinfekcijom tekstila putem postupka pranja, ispunjavajući kriterije svih lokalno odobrenih standarda

I. Programi dostupni u standardnoj biblioteci proizvođača, isključujući proizvode za specifične segmente u kojima nije moguće kontrolirati temperaturu vode.

II. Smanjenje log 6 jednako je smanjenju viralne infektivnosti od 99,9999%. Učinkovitost smanjenja SARS-CoV-2 i drugih patogena u procesu potvrđio je RISE (Istraživački institut Švedske) na temelju laboratorijskih podataka tvrtke Electrolux Professional.



Prikazane su slike namijenjene isključivo predstavljanju proizvoda i stvarni se proizvodi mogu razlikovati od njih.

## Glavne opcije i pribor

- Automatska opskrba tekućim deterdžentom (neobavezna U/I ploča)
- Spajanje na sustav za rezerviranje/plaćanje ili mjerač kovanica

Glavne specifikacije		WN6-9			
Nazivna zapremnina, faktor punjenja 1:9	kg/lb	9 / 20			
Bubanj, zapremnina	litara	85			
Bubanj, promjer	ø mm	520			
Ekstrakcija	o/min	668			
G-faktor		130			
Standardne alternative za grijanje	struja, kW	5,4 / 7,5			
Niskoenergetske alternative za grijanje	struja, kW	2,0 / 3,0			
	para	x			
	bez grijanja	x			
<b>Podaci o potrošnji „Normalno 60°C”<sup>1</sup></b>		El		Para <sup>2</sup>	
		Puni kapacitet punjenja, 9 kg	Polovično punjenje, 4,5 kg	Puni kapacitet punjenja, 9 kg	Polovično punjenje, 4,5 kg
Ukupno vrijeme	Min	45	43	45	43
Potrošnja vode (hladna+topla)	litara	56+16	39+10	72+0	49+0
Potrošnja energije (motor/grijanje/topla voda)	kWh	0,1/0,45/1,0	0,1/0,3/0,65	0,1/-	0,1/-
Potrošnja pare	kg	-	-	2,2	1,45
Preostala vlaga	%	65	74	65	74

1. Temperatura vode 15°C hladna voda, a 65°C topla.

2. Ovisno o tlaku pare.

Proizvedeno u skladu s normama ISO 9001 i ISO 14001.

Certificirano CB certifikatom za Direktivu o niskom naponu i oznakom S u skladu s Direktivom o strojevima. Razred zaštite IP X4D.

Električni priključci					
Alternativa s grijanjem	Glavno napajanje	Hz	Snaga grijanja kW	Ukupna snaga kW	Preporučeni osigurač A
Električno grijanje	220-240V 1/1N-	50/60	3,0/5,4/7,5	3,3/5,7/7,8	16/25/32
	220-240 V 3-	50/60	3,0/5,4/7,5	3,4/5,7/7,8	10/16/25
	380-415 V 3 N/3-	50/60	3,0/5,4/7,5	3,4/5,7/7,8	10/10/16
	440 V 3-	50/60	5,4/7,5	5,7/7,9	10/16
	480 V 3-	60	5,4/7,5	5,7/7,9	10/16
Bez grijanja / grijanje na paru	208-240 V 1/1 N-	50/60	1	0,4	10
	380-480 V 1-2	50/60	1	0,4	10

1. U ovim slučajevima ukupna snaga i preporučeni osigurač ne ovise o snazi grijanja.  
2. Pripremljeno za 3-

Priključak vode i pare <sup>1</sup>		WN6-9
Ventili za vodu	DN	20
Tlak vode	kPa	200-600
Kapacitet pri 300 kPa	l/min	20
Odvodni ventil	ø mm	75
Odvodni kapacitet	l/min	170
Parni ventil	DN	15
Tlak pare	kPa	300-600
Dovod tekućeg deterdženta		5

Zahtjevi poda	
Frekvencija dinamičke sile	Hz 9,3
Opterećenje poda pri maks. ekstrakciji	kN 1,5 ± 2,9

Razine zvuka	
Razina zvučne snage/tlaka prilikom ekstrakcije <sup>2</sup>	dB(A) 68/53
Razina zvučne snage/tlaka prilikom pranja <sup>1</sup>	dB(A) 62/48

Emisija topline	
% instalirane snage, maks.	5

Podaci o otpremi <sup>3</sup>	
Težina	neto, kg 114
Volumen otpreme	m <sup>3</sup> 0.79

Pribor	
Čelična osnova	x
Kompleti crijeva za vodu ili paru	x
Sakupljač suvišnih vlakana	x
1. Upravljačka ploča	7. Ispusni ventil
2. Otvor za vrata ø 310 mm	8. Dovod tekućeg deterdženta
3. Kutija za deterdžent	9. Električni priključak
4. Hladna voda	10. Priključak za paru
5. Topla voda	
6. Ponovno upotrijebljena voda	

1. Perilica s ekstraktorom opremljena je ugrađenim AB tipom procijepa u skladu s normom EN 61770.  
2. Razine zvučne snage mjerene prema normi ISO 60704.  
3. Prosječni podaci. Težina u sanduku/volumen otpreme ovisi o konfiguraciji. Molimo vas da se obratite logističkoj službi kako biste dobili točne mjere.

Uzorci srebrno sive i tamno plave boje mogu se naručiti na broj dijela 472998313.

