

Wasautomaat

The Compact Power

WP7-6

The Compact Power - Generatie 7000

De nieuwe generatie 7000 levert ultieme prestaties met een ruimtebesparend ontwerp. Ontworpen en getest voor een maximale levensduur met een uitzonderlijke 40 000 cycli!

- Een duurzame investering voor de lange termijn

Uw besparing begint bij de wasmachine en u profiteert van de laagste levenscycluskosten waar dat het belangrijkste is: water, energie en wasmiddelen.

Het nieuwe en unieke aanraakdisplay UniVibe biedt de beste gebruikerservaring. The Compact Power heeft eindeloze mogelijkheden voor een breed scala aan toepassingen, waaronder

- Facilitair beheer en schoonmaak
- Meergezinswoningen en gedeelde wasserijen
- Verzorgingstehuizen, instellingen en gemeentelijke voorzieningen
- Scholen en kinderdagverblijven
- Hotels en restaurants
- Marine uitvoering



40,000
WASH
CYCLES

Langste levensduur: 40 000 cycli.

Duurzaamheid is de nieuwe winst: de enige investering die cyclus na cyclus uw vertrouwen wint.



MINIMUM
WATER
USE

De planeet sparen: duurzaam bij elke stap van het wasproces, met een jaarlijks lager waterverbruik.



LOWEST
RESIDUAL
MOISTURE

Laagste restvochtgehalte: 40% Bespaar tijd en energie in de droger.



SWEDISH
ENGINEERING

Een sterk erfgoed en tientallen jaren geconsolideerde research en ontwikkeling leveren langdurige kwaliteit en bewezen betrouwbaarheid.

OnE Connected

Monitor en beheer alle activiteiten achter uw wasserij, en kwantificeer besparingen en productiviteit. Altijd. Overal.



Volledig gepersonaliseerd 4.3" touchpanel: UniVibe biedt de bediener een eenvoudige en soepele ervaring en u beschikt over alle mogelijkheden om het aan uw zakelijke vereisten aan te passen.

Belangrijkste specificaties			WP7-6
Capaciteit	kg/lb		6 / 13
Trommel, volume	liter		55
Trommel, diameter	ø mm		480
Talen			25
Centrifugeren	rpm		1495
G-factor			600
Verwarmingsmogelijkheden	elektrisch vermogen, kW		4.6

Verbruiksgegevens "ECO 60" ¹		Volledige belading, 6 kg	Halve belading, 3 kg
Totale tijd	min	50	45
Waterverbruik (koud)	liter	30	15
Energieverbruik (motor / verwarming)	kWh	0.18 / 0.66	0.18 / 0.33
Resterend vocht	%	40	41

1. Temperatuur van koud water 15°C.

Elektrische aansluitingen					
Verwarmingsalternatief	Hoofdspanning	Hz	Verwarmingsvermogen kW	Totaal vermogen kW	Aanbevolen zekering A
Elektrische verwarming	220-240V 1N~	50/60	2.3/4.6 ¹	2.6/4.9	13/25
	220-240 V 3~	50/60	4.6 ¹	4,9	13
	380-415 V 3N~	50/60	4.6 ¹	4,9	10
	400 V 3 N~	50/60	3,2	3,5	10
	380-415V 3~	50/60	3.4 ¹	3.7	10
	440 V 3~	50/60	3,9	4,2	10
	480 V 3~	50/60	4,6	4,9	10
Onverwarmd	220-480 V 1/1N/3/3N~	50/60	²	1,25	10

1. Nominaal verwarmingsvermogen.
2. Totaal vermogen en aanbevolen zekering zijn in deze gevallen niet afhankelijk van het verwarmingsvermogen.

Water- en stoomaansluiting ¹		
Waterkleppen	DN	20
Waterdruk	kPa	200-600
Capaciteit bij 300 kPa	l/min	20
Afvoer diameter	ø mm	50/75
Afvoercapaciteit	l/min	170
Toevoer vloeibaar wasmiddel		5






Geluidsniveaus		
Geluidsdrukniveau bij centrifugeren ²	dB(A)	75.9/61.5
Geluidsniveau bij wassen ²	dB(A)	57/43

Warmteafgifte	
% van geïnstalleerd vermogen, max.	5

Verzendgegevens ³	
Gewicht	netto, kg
Verzendvolume	m ³

Accessoires ⁴	
Stalen basis	x
Slangenkits voor water of stoom	x
Pluizenopvang	x

1. De wasautomaat is uitgerust met een ingebouwd type AB-airgap conform EN 61770.
2. Geluidsvermogensniveaus gemeten volgens ISO 60704.
3. Gemiddelde gegevens. Het verpakte gewicht/de omvang van de zending hangt af van de configuratie. Neem contact op met de afdeling logistiek voor de exacte afmetingen.
4. x = Beschikbaar.



Complete oplossing voor maximale efficiëntie

Combineer de WP7-wasmachine met onze TD7-serie droogtrommels voor het snelste 'droog-tot-droog'-proces. Maak uw oplossing compleet met Electrolux Professional doseerpompen en slimme accessoires om nog grotere voordelen te benutten: Lagere operationele kosten, verbeterde ergonomie voor medewerkers

Opties en kits

- Afvoerpomp
- Wasmiddelbak aan de voorkant
- Marinekit
- One Connected
- Aansluiting op boekings-/betaalsysteem of muntmeter is mogelijk

Accessoires

- Automatische doseerpompen
- Wasmiddelen en wasmiddelkasten
- Waterslangen, stoomslangen
- Trolleys

Voetstukken, stapelkits en pluizenverzamelaars

- Pluizenverzamelaar – Beperk vuil en pluiz in de afvoer
- Basis – Ergonomische oplossing of uitlijning bovenop
- Stapelkit – Voor kleine ruimtes

