

Lavadora alto centrífugado

The Compact Power

WP7-8

The Compact Power - Generación 7000

La Nueva Generación 7000 ofrece un Rendimiento Máximo con un espacio reducido. Diseñada para una Vida útil prolongada con unos extraordinarios 40,000 ciclos de vida!

- Una inversión sostenible y a largo plazo

Tus ahorros comienzan en la lavadora y te beneficiarás de los costes más bajos del ciclo de vida donde más importa: agua, energía y detergentes.

La Nueva y Única pantalla táctil UniVibe ofrece la mejor experiencia de usuario. The Compact Power tiene infinitas posibilidades para una amplia variedad de aplicaciones, como

- Gestión de instalaciones y limpieza
- Viviendas multifamiliares y lavanderías compartidas
- Residencias, instituciones y centros municipales
- Colegios y centros de educación infantil
- Hoteles y restaurantes
- Entornos marinos



Máxima vida útil: 40 000 ciclos.

La durabilidad es el nuevo beneficio: la única inversión que se gana tu confianza ciclo tras ciclo.



Salvar el planeta: sostenible en cada paso del proceso de lavado, reduciendo el consumo de agua año tras año.



Humedad residual mínima: un 40 % de ahorro de tiempo y energía en la secadora.



Una sólida trayectoria y décadas de investigación y desarrollo consolidados ofrecen una calidad duradera y una fiabilidad demostrada.

OnE Connected

Supervisa y controla todas las operaciones de tu lavandería, cuantificando el ahorro y la productividad. En cualquier momento y lugar.



Panel táctil de 4.3" totalmente personalizado: UniVibe ofrece al operador una experiencia sencilla y fluida, y tendrás todas las posibilidades para adaptarlo a las necesidades de tu negocio.

Especificaciones principales		WP7-8
Capacidad nominal	kg/lb	8 / 18
Volumen del tambor	litros	75
Diámetro del tambor	ø mm	480
Idiomas activos desde el inicio		25
Centrifugado	rpm	1495
Factor G		600
Alternativas de calentamiento estándar	electricidad, kW	4.6

Datos de consumo "ECO 60" ¹		Carga completa, 8 kg	Media carga, 4 kg
Duración total	min	51	51
Consumo de agua (fría)	litros	40	20
Consumo de energía (motor / calentamiento)	kWh	0.19 / 0.94	0.19 / 0.50
Humedad residual	%	40	41

1. Temperatura del agua fría 15°C.

Conexiones eléctricas					
Alternativa de calentamiento	Tensión principal	Hz	Potencia calorífica kW	Potencia total kW	Fusible recomendado A
Calentamiento eléctrico	220-240 V 1/IN~	50/60	4,6	5.0	10/10/20
	220-240 V 3~	50/60	4,6	5.0	10/10/20
	380-415 V 3N~	50/60	4,6	5.0	10/10/10
	380-415 V 3~	50/60	4,6	5.0	10
Sin calentamiento	220-480 V 1/IN/3/3N~	50/60	¹	1,25	10

1. La potencia total y el fusible recomendado no dependen de la potencia calórica en dichos casos.

Conexiones de agua y vapor ¹		
Válvulas de agua	DN	20
Presión de agua	kPa	200-600
Capacidad en 300 kPa	l/min	20
Desagüe	ø mm	50/75
Capacidad de descarga	l/min	170
Suministros de detergente líquido		5






Niveles acústicos	
Nivel de potencia/presión acústica durante el centrifugado ²	dB(A) 75.9/61.5
Nivel de potencia/presión acústica durante el lavado ²	dB(A) 57/43

Emisión de calor	
% de potencia instalada, máx.	5

Datos de transporte ³	
Peso	peso neto, kg 115
Volumen de transporte	m ³ 0.55

Accesorios ⁴	
Base de acero	x
Kits de mangueras para agua o vapor	x
Colector de pelusas	x

1. La lavadora lleva incorporado un airgap tipo AB de acuerdo con EN 61770.
2. Niveles de potencia acústica medidos según ISO 60704.
3. Datos medios. El peso/volumen de transporte una vez embalado depende de la configuración. Póngase en contacto con el departamento de logística para conocer las medidas exactas.
4. x = Disponible.



Solución completa para una eficiencia máxima

Combine la lavadora WP7 con nuestra serie de secadoras TD7 para conseguir el proceso «de seco a seco» más rápido. Complete su solución con las bombas dosificadoras y los accesorios inteligentes de Electrolux Professional para obtener aún más ventajas: Menores costes operativos, ergonomía mejorada para el personal

Opciones y kits

- Bomba de desagüe
- Caja de detergente frontal
- Kit marino
- One Connected
- Se puede conectar con sistema de reserva/pago o monedero

Accesorios

- Bombas dosificadoras automáticas
- Detergentes y armarios para detergentes
- Mangueras de agua y mangueras de vapor
- Carros

Bases, kits de apilado y colectores de pelusas

- Colector de pelusas: minimiza la suciedad y las pelusas en el desagüe
- Base: solución ergonómica o alineación en la parte superior
- Kit de apilado – Para espacios pequeños

