

Lavacentrifuga

WS6-8



Risparmio considerevole e facilità di utilizzo



Le persone prima di tutto

Design ergonomico certificato: progettato con un approccio incentrato sull'uomo per un'esperienza utente eccezionale

Il microprocessore Compass Pro® offre:

- Facile selezione dei programmi
- Selezione della lingua
- Selezione rapida e tasti opzione per programmi di lavaggio e opzioni più frequenti
- Pacchetti di programmi di lavaggio ottimizzati per Economia, Prestazioni e Tempo



Risparmio a lungo termine

Consumi di acqua ed energia estremamente bassi - vedere tabella seguente

- Automatic Savings (risparmio automatico): la macchina pesa i capi e regola il livello di acqua in base al carico, per risparmiare acqua ed energia se la macchina non è a pieno carico
- Forza centrifuga elevata per un'efficace rimozione dell'acqua
- Super Balance garantisce la corretta forza centrifuga



Avrai il pieno controllo

È possibile monitorare lo stato e le prestazioni delle apparecchiature ovunque tu sia; potrai inoltre adottare misure e migliorare la tua attività

- Possibilità di connettere le lavatrici a OnE Laundry, l'assistente personale per la verifica dell'igiene, la gestione dei processi e la gestione dei ricavi



Global Advanced Hygiene

Pacchetto di programmi Global Advanced Hygiene¹ con un comprovato livello di abbattimento 6 log^{II} per la disinfezione dei tessuti durante il processo di lavaggio in ottemperanza a tutte le normative locali



Le figure sono solo rappresentative; il prodotto effettivo potrebbe differire.

I. Programmi disponibili nella gamma standard di tutti i prodotti, con l'esclusione di prodotti per segmenti specifici in cui la temperatura dell'acqua non può essere controllata.

II. Il livello di abbattimento 6 log corrisponde a una riduzione dell'infettività virale del 99,9999%. L'efficacia del processo nell'abbattimento del SARS-CoV-2 e di altri patogeni è confermata dal RISE (Research Institute of Sweden) sulla base dei dati di laboratorio di Electrolux Professional.

Accessori e opzioni principali

- Alimentazione automatica del detersivo liquido (scheda I/O opzionale)
- Risparmio dei prodotti chimici con l'aiuto dell'Efficient Dosing, sia ED pompe peristaltiche che ED Venturi
- Connessione a sistemi di prenotazione/pagamento a gettoniera

Caratteristiche tecniche principali		WS6-8			
Capacità nominale, fattore di riempimento 1:9	kg/lb	8 / 18			
Volume del cesto	litri	75			
Diametro del cesto	ø mm	520			
Centrifuga	rpm	830			
Fattore G		200			
Alternative di riscaldamento standard	elettricità, kW	5,4 / 7,5			
Alternative di riscaldamento a basso consumo energetico	elettricità, kW	2,0 / 3,0			
	vapore	x			
	senza riscaldamento	x			
Dati di consumo "Normale 60°C"¹		El		Vapore ²	
		Pieno carico, 8 kg	Mezzo carico, 4 kg ³	Pieno carico, 8 kg	Mezzo carico, 4 kg ³
Tempo totale	min	49	45	49	45
Consumo d'acqua (fredda+calda)	litri	53+13	28+7	66+0	35+0
Consumo energetico (motore/riscaldamento/acqua calda)	kWh	0,1/0,4/0,8	0,1/0,25/0,45	0,1/-	0,1/-
Consumo di vapore	kg	-	-	1,8	1,0
Umidità residua	%	58	66	58	66

1. Temperatura dell'acqua: acqua fredda 15 °C e acqua calda 65 °C.

2. In base alla pressione del vapore.

3. Programmi con AS.

Prodotto secondo ISO 9001 e ISO 14001.

Certificazione CB in base alla Direttiva Bassa Tensione e marchio S secondo la Direttiva Macchine. Classe di protezione IP X4D.

Collegamenti elettrici					
Riscaldamento	Tensione di rete	Hz	Potenza riscaldante kW	Potenza totale kW	Fusibile consigliato A
Riscaldamento elettrico	220-240V 1/1N-	50/60	3,0/5,4/7,5	3,3/5,7/7,8	16/25/32
	220-240 V 3-	50/60	3,0/5,4/7,5	3,4/5,7/7,8	10/16/25
	380-415 V 3N/3-	50/60	3,0/5,4/7,5	3,4/5,7/7,8	10/10/16
	440 V 3-	50/60	5,4/7,5	5,7/7,9	10/16
	480 V 3-	60	5,4/7,5	5,7/7,9	10/16
Senza riscaldamento/ Con riscaldamento a vapore	208-240 V 1/1N-	50/60	1	0,4	10
	380-480 V 1- ²	50/60	1	0,4	10

1. In questi casi, la potenza totale e il fusibile consigliato non dipendono dalla potenza riscaldante.

2. Predisposto per 3-

Allacciamento acqua e vapore ¹	WS6-8	
Valvole di presa dell'acqua	DN	20
Pressione dell'acqua	kPa	200-600
Capacità a 300 kPa	l/min.	20
Valvola di scarico	ø mm	75
Capacità di scarico	l/min.	170
Valvola di presa del vapore	DN	15
Pressione del vapore	kPa	300-600
Alimentazione del detersivo liquido		5

Requisiti pavimento		
Frequenza della forza dinamica	Hz	13.8
Carico sul pavimento con centrifuga max.	kN	1.6 ± 3.4

Livelli d'intensità sonora		
Potenza/livello di pressione sonora della centrifuga ²	dB(A)	73/59
Potenza/livello di pressione sonora in fase di lavaggio ¹	dB(A)	62/48

Emissione di calore	
% di potenza installata, max	5

Dati sulla spedizione ³		
Peso	netto, kg	116
Volume di spedizione	m ³	0,75

Accessori	
Base in acciaio	x
Kit di allacciamento del tubo per acqua o vapore	x
Raccogli lanugine	x

1. Pannello di controllo	7. Valvola di scarico
2. Apertura sportello ø 310 mm	8. Alimentazione detersivo liquido
3. Vaschetta del detersivo	9. Connessioni elettriche
4. Acqua fredda	10. Collegamento vapore
5. Acqua calda	
6. Acqua riutilizzata	

1. La lavacentrifuga è dotata di un airgap integrato di tipo AB in conformità a EN 61770.

2. Livelli di potenza sonora misurati secondo ISO 60704.

3. Dati medi. Il peso dell'imballo/il volume di spedizione dipende dalla configurazione. Per le misure esatte si prega di contattare l'area logistica.

Campioni di colore grigio argento e blu scuro possono essere ordinati col codice 472998313.

