

Wirówka

WS6-9



Wyjątkowe oszczędności i łatwość eksploatacji



Ludzie na pierwszym miejscu

Potwierdzona certyfikatami, ergonomiczna budowa zapewniająca wyjątkowy komfort obsługi

Mikroprocesor Compass Pro® oferuje:

- Łatwy wybór programów
- Możliwość wyboru języka
- Szybki wybór i przyciski opcji dla łatwej obsługi najczęściej używanych programów i opcji prania.
- Zestawy programów prania zoptymalizowane pod względem ekonomii, skuteczności i czasu.



Oszczędności w dłuższej perspektywie

Niskie zużycie wody i energii – zob. tabela poniżej

- Funkcja Automatic Savings (Automatyczne oszczędności) waży pranie oraz dostosowuje ilość wody odpowiednio do wielkości wsadu, zapewniając oszczędność wody i energii w przypadku wykrycia mniej niż połowy załadunku
- Wysoka siła wirowania zapewniająca skuteczne usuwanie wody z pranej odzieży
- Super wyważenie gwarantuje prawidłową siłę wirowania.



Pełna kontrola

Monitorowanie urządzenia z dowolnego miejsca umożliwia sterowanie jego pracą oraz optymalizację wyników finansowych

- Możliwość podłączania pralek do platformy OnE Laundry, osobistego asystenta zatwierdzania higieny oraz zarządzania procesem i przychodami.



Global Advanced Hygiene

Pakiet z programem Globalnej Higieny Zaawansowanej^I ze sprawdzonym wskaźnikiem redukcji log 6^{II} dla dezynfekcji tekstyliów w procesie prania oraz z wypełnieniem kryteriów wszystkich lokalnie zatwierdzonych standardów

I. Programy dostępne w standardowej bibliotece wszystkich produktów, z wyłączeniem produktów dla specjalnych segmentów, gdzie nie można sterować temperaturą wody.

II. Wskaźnik redukcji log 6 oznacza redukcję zakaźności wirusami o 99,9999%. Skuteczność redukcji SARS-CoV-2 oraz innych patogenów w procesie została potwierdzona przez RISE (The Research Institute of Sweden - Szwedzki Instytut Badawczy) na podstawie danych laboratoryjnych Electrolux Professional.



Ilustracje służą wyłącznie przedstawieniu produktu, możliwe jest występowanie rozbieżności.

Główne opcje i akcesoria

- Automatyczne dozowanie detergentów w płynie (opcjonalna płytka We/Wy)
- Oszczędności środków piorących dzięki systemowi Efficient dosing, obu pompom perystaltycznym ED i systemowi ED Venturi
- Możliwość podłączenia do systemu rezerwacji/obsługi płatności lub mechanizmu wrzutowego

Podstawowe dane techniczne		WS6-9			
Pojemność znamionowa, współczynnik wypełnienia 1:9	kg/lb	9/20			
Pojemność bębna	litry	85			
Średnica bębna	ø mm	520			
Wirowanie	obr./min.	830			
Współczynnik „G”		200			
Standardowe rodzaje grzania	elektryczne, kW	5,4/7,5			
Rodzaje grzania o niskim zużyciu energii	elektryczne, kW	2,0/3,0			
	para	x			
	bez podgrzewania	x			
Dane zużycia mediów w trybie prania „Normalne 60°C” ¹		El.		Para ²	
		Pełny wsad, 9 kg	Połowa wsadu, 4,5 kg ³	Pełny wsad, 9 kg	Połowa wsadu, 4,5 kg ³
Czas całkowity	Min.	45	43	45	43
Zużycie wody (zimna + gorąca)	litry	56+16	39+10	72+0	49+0
Zużycie energii (silnik/grzanie/ciepła woda)	kWh	0,1/0,45/1,0	0,1/0,3/0,65	0,1/-	0,1/-
Zużycie pary	kg	-	-	2,2	1,1
Wilgotność resztkowa	%	58	66	58	66

1. Temperatura wody: zimna 15°C, gorąca 65°C.

2. W zależności od ciśnienia pary.

3. Programy z AS.

Wyprodukowano w sposób zgodny z wymaganiami norm ISO 9001 i ISO 14001.

Poświadczono certyfikatem CB zgodności z wymogami dyrektywy niskonapięciowej (LVD) oraz znakiem S zgodności z wymaganiami dyrektywy maszynowej (MD). Stopień ochrony IP X4D.

Przyłącza elektryczne					
Możliwe rodzaje podgrzewania	Napięcie zasilania	Hz	Moc grzewcza kW	Moc całkowita kW	Zalecany bezpiecznik A
Podgrzewanie elektryczne	220-240V 1/1N~	50/60	3,0/5,4/7,5	3,3/5,7/7,8	16/25/32
	220-240 V 3 ~	50/60	3,0/5,4/7,5	3,4/5,7/7,8	10/16/25
	380-415 V 3 N/3 ~	50/60	3,0/5,4/7,5	3,4/5,7/7,8	10/10/16
	440 V 3 ~	50/60	5,4/7,5	5,7/7,9	10/16
	480 V 3 ~	60	5,4/7,5	5,7/7,9	10/16
Bez podgrzewania/ Podgrzewanie parą	208-240 V 1/1N~	50/60	1	0,4	10
	380-480 V 1 - ²	50/60	1	0,4	10

1. W takich przypadkach moc całkowita i zalecany bezpiecznik nie są zależne od mocy grzewczej.
2. Przygotowanie do 3 -

Przyłącze wody i pary ¹		WS6-9
Zawory wodne	DN	20
Ciśnienie wody	kPa	200-600
Przepustowość przy ciśnieniu 300 kPa	l/min	20
Zawór odpływowy	ø mm	75
Przepustowość odpływu	l/min	170
Zawór parowy	DN	15
Ciśnienie pary	kPa	300-600
Dozowanie detergentów w płynie		5

Wymagania dotyczące podłoża		
Częstotliwość sił dynamicznych	Hz	13.8
Obciążenie podłoża przy maksymalnym wirowaniu	kN	1.7 ± 3.8

Poziomy hałas		
Poziom mocy akustycznej/ciśnienia akustycznego przy wirowaniu ²	dB(A)	73/59
Poziom mocy akustycznej/ciśnienia akustycznego przy praniu ¹	dB(A)	62/48

Ciepło wypromieniowywane	
Wartość maksymalna [% mocy zainstalowanej]	5

Dane transportowe ³		
Waga	net, kg	114
Objętość transportowa	m ³	0.79

Akcesoria		
Stalowa podstawa		x
Zestawy węży do wody lub pary		x
Układ zbierania strzępów tkaniny		x
1. Panel obsługi	7. Zawór odpływowy	
2. Otwór drzwiczek ø 310 mm	8. Dopływ detergentu w płynie	
3. Szuflada na detergenty	9. Połączenie elektryczne	
4. Zimna woda	10. Przyłącze pary	
5. Gorąca woda		
6. Ponownie użyta woda		

1. Wirówka jest wyposażona w zintegrowaną szczelinę powietrzną typu AB zgodnie z normą EN 61770.
2. Poziomy mocy akustycznej zmierzono w sposób zgodny z normą ISO 60704.
3. Dane średnie. Waga brutto/objętość transportowa zależy od konfiguracji. W celu uzyskania dokładnych danych proszę skontaktować się z działem logistyki.

Dla numeru katalogowego 472998313 można zamówić próbki koloru srebrnoszarego i ciemnoniebieskiego.

