

Industrielle Bügelmaschinen

IC64821, IC64825, IC64832



4-Sterne-Ergonomiezertifizierung



Zertifizierte Ergonomie

Weniger Arbeitsbelastung und Stress, intuitiv und benutzerfreundlich



Optimale Produktivität

Hervorragende Ergebnisse mit optimierten Personalkosten unter Einhaltung strengster Hygienestandards



Volle Flexibilität

Mehrere Lösungen für Ihre spezifischen Bedürfnisse



Bewährte und geprüfte Langlebigkeit

Garantiert gleichbleibende Ergebnisse, störungsfreier Betrieb



Die Abbildungen sind lediglich typische Beispiele des Produkts. Abweichungen sind möglich.

OPTIONEN & DAVON BETROFFENE BEREICHE		Active	Performance	Superior
Standardmodell - Elektro- und Gasheizung				
Manuelle Zufuhr:				
Einzelzuführung + Vakuumtisch	Während des Bügelvorgangs Zuführtisch stoppen, um großes Wäschestück einzeln zuzuführen	Nein	Nein	Ja
Vakuumtisch	Optimierte Zuführung und folglich optimierte Bügelqualität	Nein	Ja	Nein
Falten:				
Antistatische Schiene	Polyester haftet nicht mehr am Zylinder	Nein	Nein	Nein
Produktivität:				
Bügelbereitschaft	Informiert Bediener, wann welcher Bereich des Zylinders an der Bügelmaschine zur Verfügung steht	Ja	Nein	Nein
Dubixium	Optimierte Produktivität dank gleichbleibender Zylindertemperatur	Nein	Ja	Ja
DIAMMS	Automatische Geschwindigkeitseinstellung mit Feuchtigkeitssensoren für ein perfektes Ergebnis	Nein	Nein	Nein

OPTIONEN & DAVON BETROFFENE BEREICHE		Active	Performance	Superior
Standardmodell - Dampfheizung				
Manuelle Zufuhr:				
Einzelzuführung + Vakuumtisch	Während des Bügelvorgangs Zuführtisch stoppen, um großes Wäschestück einzeln zuzuführen	Nein	Nein	Ja
Vakuumtisch	Optimierte Zuführung und folglich optimierte Bügelqualität	Nein	Ja	Nein
Falten:				
Antistatische Schiene	Polyester haftet nicht mehr am Zylinder	Nein	Nein	Nein
Produktivität:				
DIAMMS	Automatische Geschwindigkeitseinstellung mit Feuchtigkeitssensoren für ein perfektes Ergebnis	Nein	Nein	Nein

Wichtige Daten		IC64821	IC64825	IC64832
Kapazität*, maximaler Wasserentzug**	Liter/Stunde	40/63/37	48/75/46	59/93/59
Rollen, Durchmesser (El, Gas/Dampf)	Ø mm	479/457	479/457	479/457
	Länge mm	2120	2540	3170
Bügelgeschwindigkeit	Meter/Minute	1.5-9	1.5-9	1.5-9
Heizung,	Elektrisch	kW	37	44
	Dampf (900 kPa)	kg/h	92	110
	Gas	Btu/h	150100(44)	177400(52)
				221800(65)

* 50 % Restfeuchtigkeit (Baumwolle 180 g/m²) und 100prozentige Nutzung der Walzen (ISO 9398).
 ** Elektrisch/Dampf/Gas.

Elektroanschlüsse*		IC64821	IC64825	IC64832
Heizung alternativ				
Mit Elektroheizung	400-415V 3AC 50/60 Hz kW(A)	38 (63)	45 (80)	56 (100)
Mit Gasheizung /	208-240V 3AC 60 Hz kW(A)	2 (16)	2 (16)	2 (16)
Mit Dampfheizung	400V 3 AC 50/60 Hz kW(A)	2 (16)	2 (16)	2 (16)
Dampf-, Gas- und Entlüftungsanschlüsse				
Dampf	DN	20	20	20
Empf. Dampfdruck	kPa	900	900	900
Kondensat	DN	10	10	10
Gas	DN	20	20	20
Gasdruck,				
Erdgas (G20/G25)	Pa	2000/2500	2000/2500	2000/2500
Propan (G31)	Pa	3700/5000	3700/5000	3700/5000
Entlüftung	ø mm	150	150	150
Abgeführte Luft,				
Gas	m ³ /h	830	950	1010
El, Dampf	m ³ /h	740	880	960
Druckabfall	max. Pa	200	200	200
Geräuschpegel				
Über die Luft übertragener Geräuschpegel	dB(A)	73	73	73
Wärmeabgabe				
Prozent der installierten Energie, maximal		3	3	3
Versanddaten**				
Versandvolumen	netto, kg m ³	950 5.63	1120 6.43	1295 7.64
Maße in mm				
A	Gesamtbreite	2785	3205	3835
B	Bügelbreite	2120	2540	3170
1	Bedientafel	4	Kondensatanschluss	
2	Abluftanschluss	5	Elektrischer Anschluss	
3	Dampfanschluss	6	Gasanschluss	

* Andere Spannungen möglich, siehe Installationshandbuch.

** Durchschnittswerte. Gewicht einschl. Lattenkiste/Versandvolumen je nach Konfiguration. Die genauen Abmessungen erhalten Sie vom Versand.

