

Strygerulle

IC64821R, IC64825R, IC64832R



4-stjerner Ergonomisk certificering



Certificeret ergonomi

Reduceret arbejdsbelastning, mindre stress, intuitiv og brugervenlig



Optimal produktivitet

Fremragende resultater med optimerede personaleomkostninger og med opretholdelse af strenge hygiejnestandarder



Fuld fleksibilitet

Mange løsninger beregnet til de specifikke behov



Afprøvet varighed

Garanti for ensartede resultater uden afbrydelse



De viste billeder er udelukkende eksempler på produktet og kan forekomme forskellige.

TILVALG & OMRÅDE BERØRT AF TILVALGENE		Active	Performance	Superior
R-model - Elektrisk og gasopvarmede				
Manuel indføring:				
Enkeltindføring + Vakuumbord	Stop indføringsbordet (mens der stadig stryges) for at foretage enkeltindføring af et stort emne	Nej	Nej	Ja
Vakuumbord	Til optimering af indføringen og dermed af stryge kvaliteten	Nej	Ja	Nej
Foldning:				
Antistatisk stang	For at undgå at polyester sidder fast på rullen	Nej	Nej	Nej
Produktivitet:				
Indføring straks	For at informere operatøren om hvornår og på hvilket område strygerullen er klar til at stryge	Ja	Nej	Nej
Dubixium	Fastholder altid ensartet rulletemperatur og optimerer produktiviteten	Nej	Ja	Ja
DIAMMS	Fungerer automatisk ved optimal hastighed, mens den foretager perfekt styring af fugtigheden i strygetøjet	Nej	Nej	Nej

TILVALG & OMRÅDE BERØRT AF TILVALGENE		Active	Performance	Superior
R-model - Dampopvarmet				
Manuel indføring:				
Enkeltindføring + Vakuumbord	Stop indføringsbordet (mens der stadig stryges) for at foretage enkeltindføring af et stort emne	Nej	Nej	Ja
Vakuumbord	Til optimering af indføringen og dermed af stryge kvaliteten	Nej	Ja	Nej
Foldning:				
Antistatisk stang	For at undgå at polyester sidder fast på rullen	Nej	Nej	Nej
Produktivitet:				
DIAMMS	Fungerer automatisk ved optimal hastighed, mens den foretager perfekt styring af fugtigheden i strygetøjet	Nej	Nej	Nej

Tekniske data		IC64821R	IC64825R	IC64832R
Kapacitet*, max. vandfordampning**	l/h	40/63/37	48/75/46	59/93/59
Rulle, diameter (el, gas/damp)	mm	479/457	479/457	479/457
længde	mm	2120	2540	3170
Strygehastighed	m/min	1.5-9	1.5-9	1.5-9
Opvarmning, el	kW	37	44	54
damp (900 kPa)	kg/h	92	110	141
gas	Btu/h (kW)	150100(44)	177400(52)	221800(65)
* 50% resterende fugtindhold bomuld 180 g/m ² og 100% rulleanvendelse (ISO 9398-1).				
** El/damp/gas.				

EI tilslutning*		IC64821R	IC64825R	IC64832R
Opvarmningsalternativ				
Elektrisk opvarmet	400-415V 3AC 50/60 Hz kW(A)	38 (63)	45 (80)	56 (100)
Gasopvarmet /	208-240V 3AC 60 Hz kW(A)	2 (16)	2 (16)	2 (16)
Dampopvarmet	400V 3 AC 50/60 Hz kW(A)	2 (16)	2 (16)	2 (16)
Damp-, gas- og lufttilslutninger				
Damp	DN	20	20	20
Anbefalet damptryk	kPa	900	900	900
Kondens	DN	10	10	10
Gas	DN	20	20	20
Gastryk,				
naturgas (G20/G25)	Pa	2000/2500	2000/2500	2000/2500
propan (G31)	Pa	3700/5000	3700/5000	3700/5000
Luftudløb	ø mm	150	150	150
Udsendt luft,				
gas	m ³ /h	830	950	1010
el, damp	m ³ /h	740	880	960
Trykfald	maks. Pa	200	200	200
Lydniveauer				
Luftbåret lydniveau	dB(A)	73	73	73
Varmeudledning				
% af installeret effekt, max.		3	3	3
Vægt**				
Forsendelsesvolumen	netto, kg m ³	950 5.63	1120 6.43	1295 7.64
Maskinmål i mm				
A Samlet bredde		2785	3205	3835
B Strygebredde		2120	2540	3170
1 Betjeningspanel		4 Kondensstilslutning		
2 Udledningstilslutning		5 Eltilslutning		
3 Dampstilslutning		6 Gastilslutning		

* Se i installationsvejledningen, hvilke andre strømspændinger der er tilgængelige.

** Gennemsnitsdata. Emballeret vægt/forsendelsesvægt afhænger af konfigurationen. Kontakt logistikafdelingen for at få de nøjagtige mål.

