

Tørkeskap

DC6-8_Q med varmepumpe

Et tørkeskap arbeider ikke mekanisk, men brukes til effektiv tørking av større plagg som arbeidstøy/overaller/hansker og støvler eller ømfintlige plagg som silke og lin.



Menneskene først

Ergonomisk design med dørhåndtak og kontrollpanel som er praktisk plassert, brukervennlig og egnet til bruk for funksjonshemmede brukere.

- Enkel betjening med 2 automatiske tørkeprogrammer, som vil stoppe når tøyet er tørt
- Blindeskrift
- 18-20 uttrekkbare hengere gjør det enkelt å henge opp / ta ned klær, reverserbare
- Fleksibel installasjon med justerbare føtter
- Isolerte dører for stille drift og robust design



Langsiktige besparelser

Hvis du bruker et tørkeskap med varmepumpe slipper du å koble til utslipp og kan i tillegg spare opptil 40 % energi sammenlignet med en elektrisk ventilert versjon. Det finnes to varmepumpemodeller.



Produktivitet

Tidsbesparende sammenlignet med vanlig tørking. Døren kan åpnes et kort øyeblikk uten å stoppe tørkeprosessen

Sikkerhet

Mulighet for å slå på barnesikker startsperre.

- Automatsikring på dør som stopper tørkeprosessen når døren åpnes

Tilbehør

- Skostativ for å gjøre det enklere å tørke sko og støvler.
- Hanskehenger for mer effektiv tørking av hansker, hatter og lignende 988704088, 432730570
- Henger som gjør det enklere å henge opp tøy. 988704089, 432731032



Hovedspesifikasjoner		DC6-8_Q
Lastekapasitet	kg	6-8
Vannfjerningskapasitet*	g/min	70
Tørketid**	min	42
Varmepumpe	kW	2.3
Energiforbruk/kg*	kWh	0.33
Energi kWh/liter fjernet vann*	kWh	0.66

* Gjelder for 6 kg tørr bomull med 50 % fuktighet.

** Tørkeskapet regenereres 5 minutter etter at tekstilene er tørket.

Elektrisk tilkobling		DC6-8_Q
Strøm	400V 3N AC 50 Hz	
Tradisjonell gjengesikring	kW(A)	3.5 (13)
Automatsikring	kW(A)	3.5 (13)
Kjølemiddel		R134A
Lydnivå		
Lydtrykknivå*	dB(A)	<70
Varmeavgivelse		
Gjennomsnittlig varmeutslipp per tørkesyklus brukt til å vurdere ventilasjonsbehov**		kW 2.0
Vekt		
	netto kg	189
Dimensjoner i mm		
A	Bredde	1195
B	Dybde	675
C	Høyde	2061
D		424
E		1080
F		90
G		2079
H		436
I		452
J		809
1 Kontrollpanel		
2 Kondensnippel ø 18 mm, 3 m slange inkludert		



Farge på front- og sidepaneler er sølvgrå, og håndtaket er mørkeblått.

* Lydeffektnivåer målt i henhold til ISO 60704.

** For assistanse angående bestemmelse av nødvendige ventilasjonsbehov, kontakt autorisert ventilasjonstekniker. For tilstrekkelig ventilasjon må alle kilder som fører varme inn i rommet tas i betraktning, pluss alle andre parametere som påvirker ventilasjonsbehovet. Klimasoner, bygningsparametere, romstørrelse, osv.

