

Armario de secado

DC6-4

Los armarios de secado no realizan tareas mecánicas y se usan para el secado eficiente de artículos abultados, como ropa de trabajo/monos/guantes y botas, o prendas delicadas, como las de seda y lino.



Prioridad en las personas

Diseño ergonómico, con tirador situado en una posición cómoda y panel de control adecuado para usuarios con discapacidad.

- Funcionamiento sencillo con 2 programas de secado automáticos, que se detienen cuando la carga está seca.
- Texto en relieve
- Puertas aisladas para un funcionamiento silencioso y diseño sólido
- 30 perchas extensibles que facilitan la carga y descarga
- Instalación flexible con patas regulables
- Puerta reversible para colgar las prendas a izquierda o derecha



Productividad

Ahorra tiempo si se usa en lugar de tender o colgar las prendas. La puerta se puede abrir durante un momento sin que se detenga el proceso de secado.

Seguridad

La opción de activar el bloqueo de arranque de seguridad para niños y el borde magnético de las puertas elimina el riesgo de que los niños se queden encerrados dentro.

Accesorios

Rejilla para calzado que facilita el secado de zapatos y botas.

Rejilla para calzado: 988704087, 432730568

Colgador de guantes para hacer más eficiente el secado de guantes, gorras, etc.

Colgador de guantes: 988704085, 432730569



Especificaciones principales		DC6-4
Capacidad nominal	kg	4
Evaporación*	g/min	19
Tiempo de secado del algodón**	min	105
Entrada nominal	kW	1.5
Energía/carga de la colada	kWh/kg	0.6
Energía/agua evaporada	kWh/l	1.27

* Válido para 6 kg de algodón seco con un 50% de humedad residual.

Conexión eléctrica		DC6-4
Voltaje		
230 V 1CA 50-60 Hz kW(A)		1.5(10)
Conexiones		
Salida	∅ mm	100
Cantidad de aire evacuada	m ³ /h	50
Nivel acústico		
Nivel de potencia/presión del sonido durante el secado*		57/41
dB(A)		
Peso		
neto, kg		56
Dimensiones en mm		
A	Anchura	595
B	Profundidad	605
C	Altura	1900
D		1915
E		15
F		60
G		255
H		1090
I		300
J		100
K		850
L		130
1 Panel de control		
2 Salida de aire**		



Los paneles delantero y laterales son de color gris plateado y el tirador es azul oscuro.

* Niveles de potencia del sonido medidos conforme a la norma ISO 60704.

** Conexión con estabilizador del flujo de aire y manguera integrados.

