

Armadietto di asciugatura

DC6-4

Gli armadietti di asciugatura non hanno un'azione meccanica e sono utilizzati per asciugare in modo efficiente capi pesanti come indumenti da lavoro/tute da lavoro/guanti e stivali o capi delicati come quelli in seta e lino



Priorità alle persone

Design ergonomico, con posizionamento confortevole della maniglia dello sportello e del pannello di controllo, adatto per utenti con disabilità

- Facilità di funzionamento con 2 programmi di asciugatura automatici che si arrestano quando il carico è asciutto
- Scritte in rilievo
- Isolamento degli sportelli per un funzionamento silenzioso e un design robusto
- 30 grucce estensibili per un facile carico/scarico
- Installazione flessibile con piedi regolabili
- Sportello incernierabile a destra o a sinistra



Produttività

Veloce se utilizzato al posto dell'asciugatura di capi stesi o appesi. Possibilità di aprire brevemente lo sportello senza interrompere il processo di asciugatura

Sicurezza

È possibile attivare la Sicurezza Bambini e il bordo magnetico degli sportelli elimina il rischio che i bambini restino rinchiusi all'interno dell'armadietto di asciugatura.

Accessori

La rastrelliera per scarpe rende più facile l'asciugatura di scarpe e stivali.

Rastrelliera per scarpe: 988704087, 432730568

Appendi guanti per un'asciugatura più efficiente di guanti, cappelli ecc.

Appendi guanti: 988704085, 432730569



Specifiche principali		DC6-4
Capacità nominale	kg	4
Evaporazione*	g/min	19
Tempo di asciugatura cotone**	min	105
Ingresso nominale	kW	1.5
Energia/caricamento biancheria	kWh/kg	0.6
Energia/acqua evaporata	kWh/l	1.27

* Vale per 6 kg di cotone asciutto con 50% di umidità residua.

Allacciamento elettrico		DC6-4
Tensione 230V 1AC 50-60 Hz kW(A)		1.5(10)
Conessioni		
Uscita	∅ mm	100
Quantità di aria evacuata	m ³ /h	50
Livello d'intensità sonora		
Potenza / livello di pressione sonora dell'asciugatrice*		57/41
Peso		
netto kg		56
Dimensioni in mm		
A Larghezza		595
B Profondità		605
C Altezza		1900
D		1915
E		15
F		60
G		255
H		1090
I		300
J		100
K		850
L		130
1 Pannello di comando		
2 Uscita aria**		



I pannelli frontali e laterali sono di colore grigio argento e la maniglia blu scuro.

* Livelli di potenza sonora misurati secondo ISO 60704.

** Collegato con interruzione blocco azionamento fornito e tubo flessibile

