

# Tørkeskap

## DC6-4

Tørkeskap har ingen mekanisk funksjon og brukes til å effektivt tørke større plagg som arbeidstøy/overall/hansker og støvler eller delikate plagg som silke og lin.



### Prioritet på mennesker

Ergonomisk design med dørhåndtak og kontrollpanel som er praktisk plassert, brukervennlig og egnet til bruk for funksjonshemmede brukere.

- Enkel betjening med 2 automatiske tørkeprogrammer, som vil stoppe når lasten er tørr
- Avlastingsskript
- Isolerte dører for stille drift og robust design
- 30 uttrekkbare hengere gjør det enkelt å henge opp / ta ned klær
- Fleksibel installasjon med justerbare føtter
- Dør som kan festes slik at den åpner til venstre eller høyre



### Produktivitet

Tidsbesparende sammenlignet med vanlig tørking. Døren kan åpnes et kort øyeblikk uten å stoppe tørkeprosessen

### Sikkerhet

Mulighet for å slå på barnesikker startspærre, og magnetisk kant på dører eliminerer risikoen for at barn blir låst inne.

### Tilbehør

Skostativ for å gjøre det enklere å tørke sko og støvler.

Skostativ: 988704087, 432730568

Hanskehenger for mer effektiv tørking av hansker, hatter og lignende

Hanskehenger: 988704085, 432730569



Hovedspesifikasjoner		DC6-4
Tørkeevne	kg	4
Fordamping*	g/min	19
Tørketid bomull**	min	105
Nominell effekt	kW	1.5
Energi / sengetøy	kWh/kg	0.6
Energi / fordampet vann	kWh/l	1.27

\* Gjelder for 6 kg tørr bomull med 50 % fuktighet

EI-tilkobling		DC6-4
Spenning 230V 1AC 50-60 Hz kW(A)		1.5(10)
Tilkoblinger		
Evakuering	ø mm	100
Evakuert luftmengde	m <sup>3</sup> /h	50
Lydnivå		
Lydeffekt/lydtrykknivå ved tørking*		dB(A)
		57/41
Vekt		
	netto kg	56
Dimensjoner i mm		
A	Bredde	595
B	Dybde	605
C	Høyde	1900
D		1915
E		15
F		60
G		255
H		1090
I		300
J		100
K		850
L		130
1 Betjeningspanel 2 Evakueringstilkobling**		



Farge på front- og sidepaneler er sølvgrå, og håndtaket er mørkeblått

\* Lydeffektnivåer målt i henhold til ISO 60704.

\*\* Kobles til med medfølgende trekkavbrudd og slange.

