

# Kuivauskaappi

## DC6-8

**Kuivauskaapeissa ei ole mekaanisia toimintoja, ja niillä voidaan kuivata tehokkaasti suurikokoisia tekstiilejä, kuten työvaatteita, haalareita, käsineitä ja saappaita, tai arkaluontoisia tekstiilejä, kuten silkki- ja pellavatuotteita.**



### Etusijalla ihminen

Ergonominen rakenne - mukavalle korkeudelle sijoitettu kädensija ja ohjauspaneeli soveltuvat myös toimintarajoitteisille käyttäjille.

- Kaksi automaattista kuivausohjelmaa, jotka pysähtyvät pyykin kuivuttua, tekevät käytön helpoksi.
- Kohokirjoitus.
- 18-20 pidennettävää ripustinta helpottavat täyttämistä ja tyhjentämistä, suunta vaihdettavissa.
- Joustava asennus säädettävillä jaloilla.
- Hiljainen käynti eristetyn oven ansiosta ja vankka rakenne.



### Tuottavuus

Säästää aikaa laaka- tai ripustuskuivaukseen verrattuna. Ovi voidaan avata hetkeksi pysäyttämättä kuivausprosessia.

### Turvallisuus

Laitteessa on lapsilukon käyttömahdollisuus.

- Ovikytin, joka katkaisee kuivausprosessin, kun ovi avataan.

### Lisätarvikkeet

- Kenkäteline, joka helpottaa kenkien ja saappaiden kuivaamista.
- Lapasteline käsineiden, päähineiden jne. tehokkaaseen kuivaamiseen. 988704088, 432730570
- Ripustin, joka helpottaa vaatekappaleiden ripustamista. 988704089, 432731032



Tärkeimmät tekniset tiedot		DC6-8
Täyttömäärä	kg	8
Kuivauskapasiteetti*	g/min	84
Kuivausaika, puuvilla**	min	47
Syöttöteho	kW	6.2
Energiankulutus/pyykkikilo	kWh/kg	0.6
Energiankulutus/haihtunut vesilitra	kWh/l	1.14

\* 6 kg:n kuivapaino 50 %:n jäännöskosteudella, puuvilla.

Sähkökytkentä		DC6-8
Jännite 400 V 3N AC 50 Hz		
Perinteinen kierresulake	kW(A)	6.2(10)
Automaattisulake	kW(A)	6.2(13)
Liitännät		
Poistoilmaliitäntä	∅ mm	125
Poistoilman määrä	m <sup>3</sup> /h	200
Painehäviö*	Max. Pa	70
Melutaso		
Äänenpainetaso**	dB(A)	<70
Paino		
	netto, kg	134
Mitat, mm		
A	Leveys	1200
B	Syvyys	580
C	Korkeus	1820
D		1635
E		185
F		810
G		530
H		430
I		215
J		600
K		850
L		40
M		545
1 Käyttöpaneeli		
2 Sähköliitännät		
3 Poistoilmaliitäntä***		



Etu- ja sivupaneelien väri on metalloitu harmaa, ja kahva on tummansininen.

Liitäntäjohto ei sisälly toimitukseen

\* Vastaa 23 metrin suoraa putkikanavaa

Kun poistoilmaliitännän ∅ on 160 mm, suoran putkikanavan pituus on noin 70 m

\*\* A-painotuksella mitattu äänenpainetaso työpisteissä

\*\*\* Liitetään kiinteästi erilliseen kanavaan tai yleiseen ilmanvaihtokanavaan

