

Armadietto di asciugatura

DC6-8

Gli armadietti di asciugatura non hanno un'azione meccanica e sono utilizzati per asciugare in modo efficiente capi pesanti come indumenti da lavoro/tute da lavoro/guanti e stivali o capi delicati come quelli in seta e lino



Priorità alle persone

Design ergonomico, con posizionamento confortevole della maniglia dello sportello e del pannello di controllo, adatto per utenti con disabilità

- Facilità di funzionamento con 2 programmi di asciugatura automatici che si arrestano quando il carico è asciutto
- Scritte in rilievo
- 18-20 grucce estensibili per un facile carico/scarico, invertibili
- Installazione flessibile con piedi regolabili
- Isolamento degli sportelli per un funzionamento silenzioso e un design robusto



Produttività

Veloce se utilizzato al posto dell'asciugatura di capi stesi o appesi. Possibilità di aprire brevemente lo sportello senza interrompere il processo di asciugatura

Sicurezza

È possibile attivare la Sicurezza Bambini.

- Interruttore dello sportello che interrompe il processo di asciugatura ogni volta che la porta viene aperta

Accessori

- La rastrelliera per scarpe rende più facile l'asciugatura di scarpe e stivali.
- Appendi guanti per un'asciugatura più efficiente di guanti, cappelli ecc. 988704088, 432730570
- Gruccia che rende più facile appendere gli indumenti. 988704089, 432731032



Specifiche principali		DC6-8
Capacità nominale	kg	8
Evaporazione*	g/min.	84
Tempo di asciugatura cotone**	min.	47
Ingresso nominale	kW	6.2
Energia/caricamento biancheria	kWh/kg	0.6
Energia/acqua evaporata	kWh/l	1.14

* Vale per 6 kg di cotone asciutto con 50% di umidità residua.

Allacciamento elettrico		DC6-8
Tensione	400V 3N CA 50 Hz	
Frenafletti tradizionale	kW(A)	6.2(10)
Interruttore automatico	kW(A)	6.2(13)
Conessioni		
Uscita	∅ mm	125
Quantità di aria evacuata	m ³ /h	200
Calo pressione*	max. Pa	70
Livello d'intensità sonora		
Livello di pressione sonora**	dB(A)	<70
Peso		
	netto, kg	134
Dimensioni in mm		
A	Larghezza	1200
B	Profondità	580
C	Altezza	1820
D		1635
E		185
F		810
G		530
H		430
I		215
J		600
K		850
L		40
M		545
1 Pannello di comando 2 Allacciamenti elettrici 3 Uscita aria***		



I pannelli frontali e laterali sono di colore grigio argento e la maniglia blu scuro

Cavo di connessione non compreso

* Corrisponde a 23 m di condotto lineare

Per una uscita di connessione paria a 160 mm dia, sono necessari approssim. 70 m di condotto lineare

** Livello di pressione sonora ponderata nelle stazioni di lavoro

*** Allacciato ad un condotto separato oppure ad un sistema di ventilazione generale

