

Tørkeskap

DC6-14

Tørkeskap har ingen mekanisk funksjon og brukes til å effektivt tørke større plagg som arbeidstøy/overalls/hansker og støvler eller delikate plagg som silke og lin.



Prioritet på mennesker

Ergonomisk design med dørhåndtak og kontrollpanel som er praktisk plassert, brukervennlig og egnet til bruk for funksjonshemmede brukere.

- Enkel betjening med 2 automatiske tørkeprogrammer, som vil stoppe når lasten er tørr
- Kontrollpanelet har blindeskrift for de med nedsatt syn
- Store dører og stor åpningsvinkel for enkel tilgang
- En uttrekkbare henger gjør det enkelt å henge opp / ta ned klær
- Mulighet til å henge i den korte enden for mindre plagg
- Fleksibel installasjon med justerbare føtter



Produktivitet

Tidsbesparende sammenlignet med vanlig tørking. Døren kan åpnes et kort øyeblikk uten å stoppe tørkeprosessen

Sikkerhet

Mulighet for å slå på barnesikker startsperre



Hovedspesifikasjoner		DC6-14
Tørkeevne	kg	10
Fordamping*	g/min	95
Tørketid bomull**	min	58
Nominell effekt	kW	9
Energi / sengetøy	kWh/kg	0.82
Energi / fordampet vann	kWh/l	1.49

* Gjelder for 6 kg tørr bomull med 50 % fuktighet

EI-tilkobling		DC6-14
Spenning		
400V 3N AC 50 Hz	kW(A)	9.1(16)
Tilkoblinger		
Evakuering*	ø mm	200
Evakuert luftmengde*	m ³ /h	400
Trykkfall*	Max. Pa	0*
Lydnivå		
Lydtryknivå***	dB(A)	<70
Vekt		
	netto, kg	175**
Dimensjoner i mm		
A Bredd		1805
B Djup		800
C Højd		1805
D		875
E		1560
F		900
G		1885
H		400
I		850
J		1325
1 Evakueringstilkobling ø 200 mm 2 Elektrisk tilkobling 3 Betjeningspanel		



* Kanalvifte nødvendig

** Gjelder monterte tørkeskap

*** Lydeffektnivåer målt i henhold til ISO 60704

Farge på front- og sidepaneler er sølvgrå, og håndtaket er mørkeblått

