

Tørreskab

DC6-15WW

Tørreskabe har ingen mekanisk funktion og anvendes til effektiv tørring af store emner som for eksempel arbejdstøj/kedeldragter/handsker og støvler eller sarte emner i f.eks. silke og hør



Mennesket kommer først

Ergonomisk design med brugervenlig placering af dørhåndtaget

- Let betjening med 2 automatiske tørreprogrammer, der standser, så snart tøjet er tørt
- Store døre og åbningsvinkler for let adgang
- Automatisk tørreprogram ved 75°C til imprægnering af Gore-Tex dragter for at beskytte dem til den næste brug, og ved 60°C til vattede dragter
- Justerbare ben – for lettere installation
- Punktskrift



Ydelse

Tørreskabet fungerer med subatmosfærisk tryk, der på den måde eliminerer udslip af luft ud til rummet. Dobbelt blæsere og luftkanaler giver en perfekt luftbalance og et ensartet tørreresultat gennem hele skabet



Produktivitet

Tidsbesparelse sammenlignet med at lægge tøjstykkerne til tørre fladt eller ophængt. Døren kan åbnes kortvarigt, uden at tørreprocessen standser.

Andet

- Fire aftagelige bøjler i rustfrit stål til tørring af fire sæt arbejdstøj



Hovedspecifikationer		DC6-15WW
Fyldningskapacitet, fire sæt arbejdstøj	kg	15
Afløbskapacitet*	g/min	57
Tørretid**	min	95
Varmeeffekt	kW	6
Energiforbrug/kg***	kWh	0.66
Energi kWh/liter tørret vand***	kWh	1.9

* Gælder for 15 kg tør vægt med 42% resterende fugtighed

** Tørreskabet kører imprægneringsprogrammet i ca. 25 min efterfulgt af en genopretningscyklus på 15 min, når tøjet er tørt.

*** Med imprægneringsprogram ved 75SDgrC

Eltilslutning		DC6-15WW
Spænding 400V 3N AC 50 Hz		
Traditionel gevindskåret sikring kW(A)		6.2(10)
Lille afbryder kW(A)		6.2(13)
Tilslutninger		
Udledning	ø mm	125
Udledt luftmængde	m ³ /h	250
Trykfald*	Max. Pa	70
Lydniveau		
Lydtrykniveau**	dB(A)	<70
Vægt		
	netto, kg	200
Dimensioner i mm		
A	Bredde	1200
B	Dybde	750
C	Højde	1970
D		1910
E		820
F		600
G		300
H		185
I		1100
J		850
K		130
L		275
M		535
N		510
O		580
P		555
1	Kontrolpanel	3 Elektrisk tilslutning til ekstern blæser
2	Eltilslutninger	4 Udsugningstilslutning***



De bedste tørreresultater med fire kraftige luftningsbøjler, der letter luftflowet gennem tøjet. Ved hjælp af de specielle bøjler blæses luften først gennem indersiden af tøjet, og derefter rundt udenpå tøjet. Tørreskabets loft har også fire fnugfiltre.

* Svarer til en 23 m lige rørkanal
En lige rørkanal (på ca. 70 m) skal anvendes med en ø 160 mm ventilationstilslutning.
** A-vægtet lydtrykniveau (emission) ved arbejdsstationer.
*** Skal være tilsluttet permanent til en separat kanal eller til generel ventilation.
Strømkabel medfølger ikke.
Front- og sidepaneler i farven sølvgrå og håndtag i mørkeblå

