

Kuivauskaappi

DC6-15

Kuivauskaapeissa ei ole mekaanisia toimintoja, ja niillä voidaan kuivata tehokkaasti suurikokoisia tekstiilejä, kuten työvaatteita, haalareita, käsineitä ja saappaita, tai arkaluontoisia tekstiilejä, kuten silkki- ja pellavatuotteita.



Etusijalla ihminen

Ergonominen rakenne – mukavalle korkeudelle sijoitettu oven kädensija.

- Kaksi automaattista kuivausohjelmaa, jotka pysähtyvät pyykin kuivuttua, tekevät käytön helpoksi.
- Leveät ovet ja suuret avautumiskulmat helpottavat luokse pääsemistä.
- Automaattinen kuivausohjelma 75 °C Gore-Tex-pukujen kyllästämiseen niiden suojaamiseksi seuraavaa käyttökertaa varten ja 60 °C tikkikangasvaatteille.
- Säädetävät jalat – helpottavat asentamista.
- Kohokirjoitus.



Suorituskyky

Kuivauskaappi toimii ympäristön painetta alhaisemmalla paineella, mikä estää ilman vuotamisen huoneeseen. Kaksoispuhaltimet ja ilmakanavat tuottavat täydellisen ilmasापainon koko kaappiin ja tasaiset kuivaustulokset.



Tuottavuus

Säästää aikaa laaka- tai ripustuskuivaukseen verrattuna. Ovi voidaan avata hetkeksi pysäyttämättä kuivausprosessia.

Muu

- Käytettävissä on neljä irrotettavaa ripustinta ruostumattomasta teräksestä neljän työpuvun kuivaamiseen.



Tärkeimmät tekniset tiedot		DC6-15
Täyttökapasiteetti, neljä työpukua	kg	15
Kuivauskapasiteetti*	g/min	57
Kuivausaika**	min	95
Lämmittimen teho	kW	6
Energiankulutus/kg***	kWh	0.66
Energiaa kWh/kuivunut vesilitra***	kWh	1.9

* Tämä pätee 15 kilon kuivapainoon jäännöskosteuden ollessa 42 %.

** Kuivauskaapin kyllästämishjelma kestää noin 25 minuuttia. Sitä seuraa 15 minuutin hoitajakso sen jälkeen, kun tekstiilit ovat kuivuneet.

*** Kyllästämishjelmalla 75 °C

Sähkökytkentä	DC6-15	
Jännite 400 V 3N AC 50 Hz		
Perinteinen kierresulake	kW(A)	6.2(10)
Minisuojaakytkin	kW(A)	6.2(13)
Liitännät		
Poistoilmaliitäntä	∅ mm	125
Poistoilman määrä	m ³ /h	250
Painehäviö*	Max. Pa	70
Melutaso		
Äänenpainetaso**	dB(A)	<70
Paino		
	netto, kg	200
Mitat, mm		
A Leveys		1200
B Syvyys		750
C Korkeus		1970
D		1910
E		820
F		600
G		300
H		185
I		1100
J		850
K		130
L		275
M		535
N		510
O		580
P		555
1 Käyttöpaneeli	3 Sähköliitäntä ulkoiselle puhaltimelle	
2 Sähköliitännät	4 Poistoliitäntä***	



Parhaat mahdolliset kuivaustulokset saadaan neljällä voimakkaalla tuulettavalla ripustimella, jotka tehostavat pukujen läpi ohjautuvaa ilmavirtausta. Erikoisvalmisteisten vaateripustimien avulla kuumaa ilmaa ohjautuu ensin pukujen sisään ja siten niiden ympärille ulkopuolelle. Myös kuivauskaapin kattopaneelissa on neljä nukkasuodatinta.

* Tämä vastaa 23-metristä suoraa putkikanavaa.
Suoraa putkikanavaa (n. 70 m) tulee käyttää ilmanvaihtoliitännän kanssa, jonka halkaisija on 160 mm.
** A-painotettu äänenpainetaso työpisteissä.
*** Liitäntä on tehtävä pysyvästi kanavan tai yleisen ilmanvaihdon erottamiseksi. Virtajohto ei sisälly toimitukseen.
Etu- ja sivupaneelien väri on metalloitu harmaa, ja kahva on tummansininen.

