

Tørkeskap

DC6-15WW

Tørkeskap har ingen mekanisk funksjon og brukes til å effektivt tørke større plagg som arbeidstøy/overall/hansker og støvler eller delikate plagg som silke og lin.



Menneskene først

Ergonomisk design med dørhåndtak med brukervennlig plassering av dørhåndtak.

- Enkel betjening med 2 automatiske tørkeprogrammer, som vil stoppe når lasten er tørr
- Store dører og stor åpningsvinkel for enkel tilgang
- Automatisk tørkeprogram 75 °C for impregnering av Gore-Tex-dresser, som beskytter dressen for neste bruk og 60 °C for quiltede dresser
- Justerbare føtter – for enklere installasjon
- Avlastingsskript



Ytelse

Tørkeskapet virker ved sub-atmosfærisk trykk, dermed elimineres enhver lekkasje av luft inn i rommet. Tvillingvifter og luftkanaler gir perfekt balanse og et jevnt tørkeresultat gjennom hele kabinettet



Produktivitet

Tidsbesparende sammenlignet med vanlig tørking. Døren kan åpnes et kort øyeblikk uten å stoppe tørkeprosessen.

Annet

- Fire avtakbare hengere i rustfritt stål med rom for tørking av fire arbeidsdresser



Hovedspesifikasjoner		DC6-15WW
Lastkapasitet, fire arbeidsdresser	kg	15
Tømmekapasitet*	g/min	57
Tørketid**	min	95
Varmereffekt	kW	6
Energiforbruk/kg***	kWh	0.66
Energi kWh/liter tørket vann***	kWh	1.9

* Gjelder for 15 kg tørrvekt ved 42 % restfuktighet

** Tørkeskapet kjører impregneringsprogrammet i ca. 25 min, etterfulgt av en 15 min rekondisjoneringscyklus når stoffene har tørket.

*** Med impregneringsprogram 75SDgrC

EI-tilkobling		DC6-15WW
Spenning 400V 3N AC 50 Hz		
Tradisjonell gjengesikring	kW(A)	6.2(10)
Miniatyr kretsbytter	kW(A)	6.2(13)
Tilkoblinger		
Evakuering	ø mm	125
Evakuert luftmengde	m ³ /h	250
Trykkfall*	Max. Pa	70
Lydnivå		
Lydtryknivå**	dB(A)	<70
Vekt		
	netto, kg	200
Dimensjoner i mm		
A	Bredd	1200
B	Djup	750
C	Höjd	1970
D		1910
E		820
F		600
G		300
H		185
I		1100
J		850
K		130
L		275
M		535
N		510
O		580
P		555
1	Manøverpanel	3 Elektrisk tilkobling for ekstern vifte
2	EI-tilkoblinger	4 Utslippstilkobling***



Beste tørkeresultater med fire sterke lufthengere for å forenkle strømmen av luft gjennom dressene. Via de spesielle kleshengerne blåses varm luft først gjennom innsiden av dressene og deretter rundt utsiden. Tørkeskapets tak inneholder også fire lofiltere.

* Tilsvarer en 23 m rett rørkanal
En rett rørkanal (ca. 70 m) skal brukes med en ø 160 mm ventilasjonstilkobling.

** A-vektet emisjons lydtryknivå ved arbeidsstasjoner.

*** Må kobles permanent til en separat kanal eller generell ventilasjon.

Strømforsyningskabel ikke inkludert

Farge på front- og sidepaneler er sølvgrå, og håndtaket er mørkeblått

