

Tørkeskap

DC6-15

Tørkeskap har ingen mekanisk funksjon og brukes til å effektivt tørke større plagg som arbeidstøy/overall/hansker og støvler eller delikate plagg som silke og lin.



Menneskene først

Ergonomisk design med dørhåndtak med brukervennlig plassering av dørhåndtak.

- Enkel betjening med 2 automatiske tørkeprogrammer, som vil stoppe når lasten er tørr
- Store dører og stor åpningsvinkel for enkel tilgang
- Automatisk tørkeprogram 75 °C for impregnering av Gore-Tex-dresser, som beskytter dressen for neste bruk og 60 °C for quiltede dresser
- Justerbare føtter – for enklere installasjon
- Avlastingsskript



Ytelse

Tørkeskapet virker ved sub-atmosfærisk trykk, dermed elimineres enhver lekkasje av luft inn i rommet. Tvillingvifter og luftkanaler gir perfekt balanse og et jevnt tørkeresultat gjennom hele kabinettet



Produktivitet

Tidsbesparende sammenlignet med vanlig tørking. Døren kan åpnes et kort øyeblikk uten å stoppe tørkeprosessen.

Annet

- Fire avtakbare hengere i rustfritt stål med rom for tørking av fire arbeidsdresser



| Hovedspesifikasjoner | | DC6-15 |
|------------------------------------|-------|--------|
| Lastkapasitet, fire arbeidsdresser | kg | 15 |
| Tømmekapasitet* | g/min | 57 |
| Tørketid** | min | 95 |
| Varmereffekt | kW | 6 |
| Energiforbruk/kg*** | kWh | 0.66 |
| Energi kWh/liter tørket vann*** | kWh | 1.9 |

* Gjelder for 15 kg tørrvekt ved 42 % restfuktighet

** Tørkeskapet kjører impregneringsprogrammet i ca. 25 min, etterfulgt av en 15 min rekondisjoneringscyklus når stoffene har tørket.

*** Med impregneringsprogram 75SDgrC

| EI-tilkobling | | DC6-15 |
|----------------------------|-------------------|--|
| Spenning 400V 3N AC 50 Hz | | |
| Tradisjonell gjengesikring | kW(A) | 6.2(10) |
| Miniatyr kretsbytter | kW(A) | 6.2(13) |
| Tilkoblinger | | |
| Evakuering | ø mm | 125 |
| Evakuert luftmengde | m ³ /h | 250 |
| Trykkfall* | Max. Pa | 70 |
| Lydnivå | | |
| Lydtryknivå** | dB(A) | <70 |
| Vekt | | |
| | netto, kg | 200 |
| Dimensjoner i mm | | |
| A | Bredd | 1200 |
| B | Djup | 750 |
| C | Höjd | 1970 |
| D | | 1910 |
| E | | 820 |
| F | | 600 |
| G | | 300 |
| H | | 185 |
| I | | 1100 |
| J | | 850 |
| K | | 130 |
| L | | 275 |
| M | | 535 |
| N | | 510 |
| O | | 580 |
| P | | 555 |
| 1 | Manøverpanel | 3 Elektrisk tilkobling for ekstern vifte |
| 2 | EI-tilkoblinger | 4 Utslippstilkobling*** |



Beste tørkeresultater med fire sterke lufthengere for å forenkle strømmen av luft gjennom dressene. Via de spesielle kleshengerne blåses varm luft først gjennom innsiden av dressene og deretter rundt utsiden. Tørkeskapets tak inneholder også fire lofiltere.

- * Tilsvarer en 23 m rett rørkanal
En rett rørkanal (ca. 70 m) skal brukes med en ø 160 mm ventilasjonstilkobling.
- ** A-vektet emisjons lydtryknivå ved arbeidsstasjoner.
- *** Må kobles permanent til en separat kanal eller generell ventilasjon.
Strømforsyningskabel ikke inkludert
Farge på front- og sidepaneler er sølvgrå, og håndtaket er mørkeblått

