

# Tørkeskap

## DC6-4 med varmepumpe

Tørkeskap har ingen mekanisk funksjon og brukes til å effektivt tørke større plagg som arbeidstøy/overall/hansker og støvler eller delikate plagg som silke og lin.



### Prioritet på mennesker

Ergonomisk design med dørhåndtak og kontrollpanel som er praktisk plassert, brukervennlig og egnet til bruk for funksjonshemmede brukere.

- Enkel betjening med 2 automatiske tørkeprogrammer, som vil stoppe når lasten er tørr
- Blindeskrift
- Isolerte dører for stille drift og robust design
- 30 uttrekkbare hengere gjør det enkelt å henge opp / ta ned klær
- Fleksibel installasjon med justerbare føtter
- Dør som kan festes slik at den åpner til venstre eller høyre



### Langsiktige besparelser

Ved bruk av et tørkeskap med varmepumpe kan du ikke bare unngå utslippstilkobling, men du kan nå energibesparelse på 50 % i sammenligning med en elektrisk versjon. Det finnes to alternativer av varmepumpeversjoner, begge er utstyrt med en innebygget kondensatorpumpe.



### Produktivitet

Tidsbesparende sammenlignet med vanlig tørking. Døren kan åpnes et kort øyeblikk uten å stoppe tørkeprosessen

### Sikkerhet

Mulighet for å slå på barnesikker startspærre, og magnetisk kant på dører eliminerer risikoen for at barn blir låst inne.

### Tilbehør

Hanskehenger for mer effektiv tørking av hansker, hatter og lignende  
 Hanskehenger: 988704085, 432730569



Hovedspesifikasjoner		DC6-4
Tørkeevne	kg	4
Fordamping*	g/min	30
Tørketid bomull**	min	67
Nominell effekt	kW	1.2
Energi / sengetøy	kWh/kg	0.29
Energi / fordampet vann	kWh/l	0.58

\* Gjelder for 6 kg tørr bomull med 50 % fuktighet

EI-tilkobling		DC6-4
Spenning 230V 1AC 50-60 Hz kW(A)		1.2(10)
Lydnivå		
Lydeffekt/lydtrykknivå ved tørking* dB(A)		<62
Varmeavgivelse		
Gjennomsnittlig varmeavgivelse per tørkesyklus** kW		0.6
Vekt		
netto kg		95
Dimensjoner i mm		
A	Bredde	595
B	Dybde	665
C	Høyde	1910
D		1925
E		15
F		1075
G		290
H		850
<b>1</b> Betjeningspanel <b>2</b> Kondensnippel ø 10 mm og 1,5 m slange inkludert <b>3</b> 2,5 m tilkoblingskabel inkludert		

Farge på front- og sidepaneler er sølvgrå, og håndtaket er mørkeblått

\* Lydeffektnivåer målt i henhold til ISO 60704.

\*\* For hjelp med dimensjonering av nødvendig ventilasjon, kontakt en autorisert ventilasjonstekniker.

