

Tørkeskap

DC6-4 med varmepumpe

Tørkeskap har ingen mekanisk funksjon og brukes til å effektivt tørke større plagg som arbeidstøy/overall/hansker og støvler eller delikate plagg som silke og lin.



Prioritet på mennesker

Ergonomisk design med dørhåndtak og kontrollpanel som er praktisk plassert, brukervennlig og egnet til bruk for funksjonshemmede brukere.

- Enkel betjening med 2 automatiske tørkeprogrammer, som vil stoppe når lasten er tørr
- Blindeskrift
- Isolerte dører for stille drift og robust design
- 30 uttrekkbare hengere gjør det enkelt å henge opp / ta ned klær
- Fleksibel installasjon med justerbare føtter
- Dør som kan festes slik at den åpner til venstre eller høyre



Langsiktige besparelser

Ved bruk av et tørkeskap med varmepumpe kan du ikke bare unngå utslippstilkobling, men du kan nå energibesparelse på 50 % i sammenligning med en elektrisk versjon. Det finnes to alternativer av varmepumpeversjoner, begge er utstyrt med en innebygget kondensatorpumpe.



Produktivitet

Tidsbesparende sammenlignet med vanlig tørking. Døren kan åpnes et kort øyeblikk uten å stoppe tørkeprosessen

Sikkerhet

Mulighet for å slå på barnesikker startspærre, og magnetisk kant på dører eliminerer risikoen for at barn blir låst inne.

Tilbehør

Hanskehenger for mer effektiv tørking av hansker, hatter og lignende
Hanskehenger: 988704085, 432730569



| Hovedspesifikasjoner | | DC6-4 |
|-------------------------|--------|-------|
| Tørkeevne | kg | 4 |
| Fordamping* | g/min | 30 |
| Tørketid bomull** | min | 67 |
| Nominell effekt | kW | 1.2 |
| Energi / sengetøy | kWh/kg | 0.29 |
| Energi / fordampet vann | kWh/l | 0.58 |

* Gjelder for 6 kg tørr bomull med 50 % fuktighet

| | |
|---|--------------|
| EI-tilkobling | DC6-4 |
| Spenning 230V 1AC 50-60 Hz kW(A) | 1.2(10) |
| Lydnivå | |
| Lydeffekt/lydtrykknivå ved tørking* dB(A) | <62 |
| Varmeavgivelse | |
| Gjennomsnittlig varmeutslipp per tørkesyklus brukt til å vurdere ventilasjonsbehov** kW | 0.6 |
| Vekt | |
| netto kg | 95 |
| Dimensjoner i mm | |
| A Brekke | 595 |
| B Dybde | 665 |
| C Høyde | 1910 |
| D | 1925 |
| E | 15 |
| F | 1075 |
| G | 290 |
| H | 850 |
| 1 Betjeningspanel 2 Kondensnippel ø 10 mm og 1,5 m slange inkludert 3 2,5 m tilkoblingskabel inkludert | |

Farge på front- og sidepaneler er sølvgrå, og håndtaket er mørkeblått.

* Lydeffektnivåer målt i henhold til ISO 60704.

** For assistanse angående bestemmelse av nødvendige ventilasjonsbehov, kontakt autorisert ventilasjonstekniker. For tilstrekkelig ventilasjon må alle kilder som fører varme inn i rommet tas i betraktning, pluss alle andre parametere som påvirker ventilasjonsbehovet. Klimasone, bygningsparametere, romstørrelse, osv.

