

# Tørkeskap

## DC6-14 med varmepumpe

Tørkeskap har ingen mekanisk funksjon og brukes til å effektivt tørke større plagg som arbeidstøy/overall/hansker og støvler eller delikate plagg som silke og lin.



### Prioritet på mennesker

Ergonomisk design med dørhåndtak og kontrollpanel som er praktisk plassert, brukervennlig og egnet til bruk for funksjonshemmede brukere.

- Enkel betjening med 2 automatiske tørkeprogrammer, som vil stoppe når lasten er tørr
- Kontrollpanelet har blindeskrift for de med nedsatt syn
- Store dører og stor åpningsvinkel for enkel tilgang
- En uttrekkbare henger gjør det enkelt å henge opp / ta ned klær
- Mulighet til å henge i den korte enden for mindre plagg
- Fleksibel installasjon med justerbare føtter



### Langsiktige besparelser

Ved bruk av et tørkeskap med varmepumpe kan du ikke bare unngå utslippstilkobling, men du kan nå energibesparelse på 70 % i sammenligning med en elektrisk ventilert versjon. Det finnes to alternativer av varmepumpeversjonen



### Produktivitet

Tidsbesparende sammenlignet med vanlig tørking. Døren kan åpnes et kort øyeblikk uten å stoppe tørkeprosessen

### Sikkerhet

Mulighet for å slå på barnesikker startsperre



Hovedspesifikasjoner		DC6-14
Tørkeevne	kg	10
Fordamping*	g/min	80
Tørketid bomull**	min	69
Nominell effekt	kW	2.6
Energi / sengetøy	kWh/kg	0.22
Energi / fordampet vann	kWh/l	0.40

\* Gjelder for 6 kg tørr bomull med 50 % fuktighet

EI-tilkobling		DC6-14
Spenning		
400V 3N AC 50 Hz	kW(A)	2.6(10)
Lydnivå		
Lydtrykknivå*	dB(A)	<70
Varmeavgivelse		
Gjennomsnittlig varmeutslipp per tørkesyklus brukt til å vurdere ventilasjonsbehov**		kW
		1.2
Vekt		
	netto, kg	250***
Dimensjoner i mm		
A	Bredd	1805
B	Djup	800
C	Höjd	1805
D		875
E		1560
F		900
G		2245
H		-
I		850
J		1180
1 Avløp for kondensert vann ø 32 mm		
2 Elektrisk tilkobling		
3 Betjeningspanel		



\* Lydeffektnivåer målt i henhold til ISO 60704.

\*\* For assistanse angående bestemmelse av nødvendige ventilasjonsbehov, kontakt autorisert ventilasjonstekniker. For tilstrekkelig ventilasjon må alle kilder som fører varme inn i rommet tas i betraktning, pluss alle andre parametere som påvirker ventilasjonsbehovet. Klimasone, bygningsparametere, romstørrelse, osv.

\*\*\* Gjelder monterte tørkeskap.

Farge på front- og sidepaneler er sølvgrå, og håndtaket er mørkeblått.

