

Tørkeskap

DC6-14 med varmepumpe

Tørkeskap har ingen mekanisk funksjon og brukes til å effektivt tørke større plagg som arbeidstøy/overall/hansker og støvler eller delikate plagg som silke og lin.



Prioritet på mennesker

Ergonomisk design med dørhåndtak og kontrollpanel som er praktisk plassert, brukervennlig og egnet til bruk for funksjonshemmede brukere.

- Enkel betjening med 2 automatiske tørkeprogrammer, som vil stoppe når lasten er tørr
- Kontrollpanelet har blindeskrift for de med nedsatt syn
- Store dører og stor åpningsvinkel for enkel tilgang
- En uttrekkbare henger gjør det enkelt å henge opp / ta ned klær
- Mulighet til å henge i den korte enden for mindre plagg
- Fleksibel installasjon med justerbare føtter



Langsiktige besparelser

Ved bruk av et tørkeskap med varmepumpe kan du ikke bare unngå utslippstilkobling, men du kan nå energibesparelse på 70 % i sammenligning med en elektrisk ventilert versjon. Det finnes to alternativer av varmepumpeversjonen



Produktivitet

Tidsbesparende sammenlignet med vanlig tørking. Døren kan åpnes et kort øyeblikk uten å stoppe tørkeprosessen

Sikkerhet

Mulighet for å slå på barnesikker startsperre



Hovedspesifikasjoner		DC6-14
Tørkeevne	kg	10
Fordamping*	g/min	80
Tørketid bomull**	min	69
Nominell effekt	kW	2.6
Energi / sengetøy	kWh/kg	0.22
Energi / fordampet vann	kWh/l	0.40

* Gjelder for 6 kg tørr bomull med 50 % fuktighet

EI-tilkobling		DC6-14
Spenning		
400V 3N AC 50 Hz	kW(A)	2.6(10)
Lydnivå		
Lydtryknivå*	dB(A)	<70
Varmeavgivelse		
Gjennomsnittlig varmeavgivelse per tørkesyklus**		1.2
Vekt		
	netto, kg	250***
Dimensjoner i mm		
A	Bredd	1805
B	Djup	800
C	Höjd	1805
D		875
E		1560
F		900
G		2245
H		-
I		850
J		1180
1 Avløp for kondensert vann ø 32 mm		
2 Elektrisk tilkobling		
3 Betjeningspanel		



* Lydeffektnivåer målt i henhold til ISO 60704.

** For hjelp med dimensjonering av nødvendig ventilasjon, kontakt en autorisert ventilasjonstekniker.

*** Gjelder monterte tørkeskap.

Farge på front- og sidepaneler er sølvgrå, og håndtaket er mørkeblått.

