

# Puerta de guillotina y Basculante de descarga T4900 y T41200

## Puerta de guillotina

- Amplia abertura en la puerta que facilita la carga y la descarga
- No es necesario dejar espacio delante de la máquina para abrir la puerta
- Fácil manejo

## Basculante de descarga

- Fácil descarga con mínimo esfuerzo
- Giro del cesto mientras bascula la máquina, para facilitar la descarga
- Solamente disponible en combinación con la Puerta de guillotina

## Motor controlado por variador de frecuencia

- Ajuste de la velocidad del cesto para que las prendas se distribuyan correctamente: de este modo se optimiza el tiempo de secado y se ahorra energía

## Piloto indicador de fin de ciclo de secado

- Luz indicadora de final de ciclo de secado

Para información técnica sobre las secadoras, vea la hoja específica de la T4900 y T41200.



Las imágenes mostradas solamente son representaciones del producto y pueden darse variaciones.

| Datos de transporte                               | T4900       | T41200      |
|---|-------------|-------------|
| Secadora básica                                   | 545 kg      | 580 kg      |
| Con puerta de guillotina                          | 599 kg      | 634 kg      |
| Con puerta de guillotina y basculante de descarga | 651 kg      | 686 kg      |
| Unidad de calentamiento, gas/vapor/electricidad   | 39/50/42 kg | 46/50/42 kg |
| Unidad basculante de descarga                     | 66 kg       | 66 kg       |
| Dimensiones en mm                                 |             |             |
| A Anchura   | 1320        | 1320        |
| B Profundidad                                     | 1250        | 1440        |
| C Altura  | 2550        | 2550        |
| D (sin la parte superior)                         | 1965        | 1965        |
| E   | 950         | 950         |
| F   | 945         | 945         |
| G   | 1360        | 1360        |
| H   | 1295        | 1485        |
| I   | 2635        | 2660        |
| K   | 1565        | 1755        |
| L   | 2140        | 2140        |
| M   | 410         | 410         |
| N   | 1760        | 1760        |
| O   | 2435        | 2435        |
| P   | 2105        | 2105        |
| R   | 570         | 570         |

- 1 Panel de mando
- 2 Puerta  $\varnothing$  940
- 3 Conexión eléctrica
- 4 Conexión de gas
- 5 Conexión de vapor
- 6 Salida de condensados
- 7 Salida de evacuación

Es necesario usar conexiones flexibles de gas/vapor y evacuación para instalar la secadora con basculante de descarga.

