

Sportello scorrevole e ribaltamento anteriore T4900 e T41200

Sportello scorrevole

- Ampia apertura dello sportello per facilitare le operazioni di carico e scarico
- Per l'apertura dello sportello non occorre spazio davanti alla macchina
- Facile da utilizzare

Ribaltamento anteriore

- Semplice da scaricare, senza intervenire manualmente
- Inclinazione in avanti con rotazione del cestello per facilitare le operazioni di scarico
- Disponibile solo con sportello scorrevole

Motore comandato in frequenza

- Velocità del cesto regolabile per un'asciugatura ottimale dei capi: il tempo di asciugatura è più breve e consente di risparmiare energia

Spia di fine del ciclo di asciugatura

- Termine del ciclo di asciugatura facilmente visibile

Per i dati tecnici dell'essiccatoio, vedi schede tecniche T4900 e T41200.



Le figure sono solo rappresentative, il prodotto effettivo potrebbe differire.

Dati di spedizione	T4900	T41200
Essiccatoio standard	545 kg	580 kg
Con sportello scorrevole	599 kg	634 kg
Con sportello scorrevole e ribaltamento	651 kg	686 kg
Gruppo di riscaldamento, gas/vapore/el.	39/50/42 kg	46/50/42 kg
Unità di ribaltamento	66 kg	66 kg
Dimensioni in mm		
A Larghezza	1320	1320
B Profondità	1250	1440
C Altezza	2550	2550
D (in assenza di pannello superiore)	1965	1965
E	950	950
F	945	945
G	1360	1360
H	1295	1485
I	2635	2660
K	1565	1755
L	2140	2140
M	410	410
N	1760	1760
O	2435	2435
P	2105	2105
R	570	570

E' necessario utilizzare tubi flessibili per la connessione gas/vapore e per lo scarico fumi, quando si installa un essiccatoio con ribaltamento.

