

# Ruller

## IB42310, IB42314, IB42316



Bildene som vises er bare en avbildning av produktet, og variasjoner kan forekomme.

### Funksjoner og fordeler

- Returnatesystem
- Fingerbeskyttelse gir ekstra sikkerhet for brukerne
- Justerbar temperaturinnstilling
- Sylinder er dekket med stålull og bomullsfil for lang levetid og god behandling av tøyet
- Ergonomisk betjeningspedal
- Matebord og mottakskurv av stål

### Viktigste tilleggsutstyr

- Betalingsdrift
- Variabel hastighetskontroll
- Cylinder Nomex<sup>®</sup> -polstring som tåler temperaturer over 200 °C

Viktigste spesifikasjoner		IB42310	IB42314	IB42316
Kapasitet*, maks., vannfordampning	l/t	5	6.8	8.1
Rulle,				
diameter	ø mm	230	230	230
lengde	mm	1000	1400	1650
Rullehastighet	m/min	3.4	3.4	3.4
Oppvarming, elektrisitet	kW	5.0	7.2	8.4
* 20% restfuktighet og 100 % bruk av rullen (ISO 9398).				

Elektriske tilkoblinger*		IB42310	IB42314	IB42316
Spenning				
230-240V 3 AC 50/60 Hz	kW (A)	5.2 (16)	7.5 (20)	-
230V 1 AC 50/60 Hz	kW (A)	5.2 (32)	7.5 (32)	-
400-415V 3N AC 50 Hz	kW (A)	5.2 (10)	7.5 (16)	8.7 (16)
400-440V 3 AC 50/60 Hz	kW (A)	5.2 (10)	7.5 (16)	8.7 (16)
<b>Tilkoblinger</b>				
Utluftning, utløp	ø mm	-	40	40
<b>Støynivåer</b>				
Lydnivå luftbåren	dB(A)	52	54	54
<b>Varmeavgivelse</b>				
% av installert effekt		3	3	3
<b>Transportdata**</b>				
	netto, kg	120	140	184
Transportvolum	m <sup>3</sup>	0.91	1.16	1.34
<b>Mål i mm</b>				
A Bredde		1395	1795	2045
B Dybde		510	510	510
C Høyde		1025	1025	1025
D		1055	1455	1705
E		940	940	940
F		420	420	420
1 Elektrisk tilkobling		3 Kontrollpanel		
2 Spak for utløsning av underlag		4 Kontrollpedal		

\* Andre spenningsalternativer kan leveres på forespørsel. Se installeringsveiledningen.

\*\* Gjennomsnittsdatabru. Bruttovekt/transportvolum avhenger av konfigurasjon. Kontakt logistikkavdelingen for å få nøyaktige mål.

