

Waterslangen

voor professionele wasmachines

Voorzieningen en voordelen

- Max. werkdruk bij 20°C: 15 bar
- Max. werkdruk bij 85°C: 10 bar
- Goedgekeurd o.g.v. de IEC 61770-norm
- WRAS-goedgekeurd
- Materiaal: roestvrij staal, EPDM 130

Aanbevolen slangen

- SW10: geschikt voor machines tot 7 kg
- SW13: geschikt voor machines tot 11 kg
- SW19: geschikt voor machines tot 33 kg



Raadpleeg het hoofdstuk over aansluitingen en wateraansluitingen in de installatiehandleiding van uw apparatuur om te zien welke aansluiting geschikt is voor uw machine.

Enkel_Recht-Recht	Enkel_Recht-Gebogen	Y_3 x Recht
		

Aantal	Grootte	Type	Lengte mm	Aansluitingen	R-type.
988800291	SW10	Y	1500+140	Recht-Recht-Recht	3/4" + 3/4" + 3/4"
988800292	SW10	Y	1500+140	Recht-Recht-Recht	1/2" + 3/4" + 3/4"
988800293	SW10	Enkel	1500	Recht-Recht	3/4" + 3/4"
988800294	SW13	Enkel	1400	Recht-Recht	3/4" + 3/4"
988800295	SW13	Enkel	1250	Recht-Recht	1/2" + 3/4"
988800296	SW13	Enkel	1250	Recht-Gebogen	3/4" + 3/4"
988800297	SW19	Enkel	1500	Recht-Gebogen	3/4" + 3/4"
988800298	SW19	Enkel	1500	Recht-Recht	3/4" + 3/4"

Slangensets voor grote wasmachines. Inlaataansluitingen van 1" tot 2"

- Max. temperatuur: 200°C
- Max. druk: 20 bar

Geschikt voor machines tot 60 kg	Lengte mm	Configuratie machine
988800235	2000	Slangenset CH 1"
988800236	2000	Slangenset CHC 1"
988800237	2000	Slangenset CHR 1"
988802493	2000	Slangenset C 1"
Geschikt voor machines tot 110 kg	Lengte mm	
988800219	2000	Slangenset CH 1 1/4"
988800220	2000	Slangenset CHC 1 1/4"
988800221	2000	Slangenset CHR 1 1/4"
Geschikt voor machines tot 110 kg	Lengte mm	
988800229	2000	Slangenset CH 1 1/2"
988800230	2000	Slangenset CHC 1 1/2"
988800234	2000	Slangenset CHR 1 1/2"
988802404	2000	Slangenset C 1 1/2"
988802406	2000	Slangenset R 1 1/2"
Geschikt voor machines tot 110 kg	Lengte mm	
988800227	2000	Slangenset CH 2"
988800228	2000	Slangenset CHC 2"
988800233	2000	Slangenset CHR 2"