

Torkskåp

DC6-4HP

Egenskaper och fördelar

- Ingen anslutning till luftevakuering krävs
- Låg energiförbrukning
- Två automatiska torkprogram som stannar när tvätten är torr
- Dörren kan öppnas en kort stund utan att torkningen avbryts
- Kondensvatten avleds till utdragbar kondensvattentank
Kondensvattentank rymmer 2,4 liter
- Flexibel installation:
 - Ställbara fötter
 - Vändbar dörr - vänster- eller högerhängd



De bilder som visas avser endast beskriva produkten.
Olika varianter förekommer.

Specifikationer		DC6-4HP
Lastkapacitet	kg	4
Energiförbrukning/kg tvätt	kWh	0,30

Elanslutning		DC6-4HP
Spänning		
230V 1AC 50-60 Hz	kW(A)	0.9(10)
Ljudnivå		
Ljudnivå/Ljudtrycksnivå vid torkning*	dB(A)	<62
Värmeavgivning		
Genomsnittlig värmeemission under torkcykel**		0.5kW
Anslutningar		
Kylmedium		R407C
Vikt		
netto kg		95
Mått i mm		
A Bredd		595
B Djup		665
C Höjd		1910
D		1925
E		15
F		1075
G		290
H		580
1 Manöverpanel		
2 Kondensvatten nippel \varnothing 10 mm, slang 1,5 m ingår		
3 Anslutningskabel 2,5 m ingår		

* Ljudnivåer uppmätta enligt ISO 60704.

** Kontakta en auktoriserad ventilationstekniker för eventuell hjälp med konstruktion av lämpligt ventilationssystem.

Front- och sidopaneler är vita och handtaget är mörkblått.

