

# Torkskåp

## DC6-8

### Egenskaper och fördelar

- Dubbla fläktar och luftkanaler ger ett jämnt torkresultat i hela torkskåpet
- Enkel användning:
  - Två automatiska torkprogram som stannar när tvätten är torr
- Flexibel installation:
  - Ställbara fötter



De bilder som visas avser endast beskriva produkten.  
Olika varianter förekommer.

Specifikationer		DC6-8
Lastkapacitet	kg	6-8
Energiförbrukning/kg tvätt	kWh	0,6

<b>Elanslutning</b>		<b>DC6-8</b>
Spänning 400V 3N AC 50 Hz		
Traditionell gängsäkring	kW(A)	6,2(10)
Automatsäkring	kW(A)	6,2(13)
<b>Anslutningar</b>		
Utlopp	ø mm	125
Evakuerad luftmängd	m <sup>3</sup> /h	200
Tryckfall*	Max. Pa	70
<b>Ljudnivå</b>		
Ljudnivå/ljudtrycksnivå vid torkning**	dB(A)	69/55
<b>Vikt</b>		
	netto kg	134
<b>Mått i mm</b>		
A	Bredd	1200
B	Djup	580
C	Höjd	1820
D		1635
E		185
F		810
G		530
H		430
I		215
J		600
K		850
L		40
M		545
<b>1</b> Manöverpanel <b>2</b> Elanslutningar <b>3</b> Luftutlopp***		



Anslutningskabel ingår ej

\* Motsvarar 23 m rak rörkanal

Vid ø 160 mm avtappingsanslutning gäller ca 70 m rak rörkanal

\*\* Ljudnivåer uppmätta enligt ISO 60704

\*\*\* Ansluts fast till separat kanal eller allmän ventilation

