

Tavolo da stiro aspirante

FIT2A, FIT2B



La foto è del modello FIT2A

Caratteristiche e vantaggi

	FIT2A	FIT2B
• Piano riscaldato per mantenere la superficie di lavoro asciutta	x	x
• Forma universale del piano	x	x
• Aspiratore incorporato per tenere la biancheria in posizione e per asciugare i tessuti	x	x
• Ferro da stiro vaporizzante	-	x
• Caldaia elettrica a controllo elettronico integrata	-	x

Optional principali

• Ferro da stiro vaporizzante	x	-
• Caldaia integrata per una semplice installazione	x	-
• Pistola smacchiante a freddo	x	x
• Pistola smacchiante a vapore	x	x
• Pistola smacchiante a vapore/aria	x	x
• Braccio stiramaniche	x	x
• Braccio stiramaniche (modello smacchiante)	x	x
• Supporto per il cavo del ferro da stiro	x	x
• Bilanciatore per il ferro ergonomico	x	x
• Gruppo illuminazione completo	x	x

 x disponibile
 - non disponibile

Connessioni elettriche		FIT2A	FIT2B
Tensione			
208-240V 1 AC 50/60 Hz	kW	0.85	-
208-240V 3 AC 50/60 Hz	kW	-	5.6
380-415V 3/3N AC 50/60 Hz	kW	-	5.6
Allacciamento vapore, aria e aspirazione			
Vapore	DN	10	-
Pressione vapore di recupero	kPa	400-600	200-250
Consumo vapore	kg/h	4	-
Condensa	DN	15	-
Connessione acqua	mm	-	Ø12
Scarico caldaia	DN	-	10
Aria compressa	DN	8	-
Pressione dell'aria	kPa	500-700	600-700
Consumo aria	l/min	300	300
Uscita aspirazione	mm	Ø100	Ø100
Dati di spedizione			
	netto, kg	70	105
	con imballaggio, kg	100	135
	con scatolone, kg	140	175
Dimensioni in mm			
A	Larghezza	1520	1600
B	Profondità	435	470
C	Altezza	920	920
<ol style="list-style-type: none"> 1 Pannello di controllo 2 Allacciamenti elettrici 3 Allacciamento vapore 4 Condensa 5 Connessione aria 6 Scarico caldaia 7 Connessione acqua 8 Uscita aspirazione 			



La foto è del modello FIT2B

