

## Bügeltisch mit Saug-/Blas- und Dampffunktion FIT4A, FIT4B



### Leistungen und Vorzüge

- Beheizt, um die Arbeitsfläche trocken zu halten
- Nützliche Form für allgemeine Zwecke
- Integrierter Absaugventilator hält das Kleidungsstück fest und trocknet das Gewebe

### Sonderausführungen

- Dampfbügeleisen mit Kondenswasserabscheider
- Integrierter Dampfkessel für einfache Installation
- Blasfunktion des Tisches erleichtert Finishing von leichten Textilien und Futterstoffen
- Dämpfvorrichtung erleichtert Finishing v. Strickwaren
- Dampf oder Dampf-Luft-Pistole zum Detachieren
- Ärmelbügelformen für schwierige Formen
- Detachierarm erleichtert die Entfernung von Flecken
- Aufhängung für Bügeleisenschläuche
- Beleuchteter Arbeitsbereich
- Zusätzliche Pedale (Absaugen/Blasen/Dampf) für zweiseitigen Betrieb
- Zusätzliche schwenkbare Bügeleisenhalterung für bequemes Arbeiten

Elektroanschlüsse		FIT4A	FIT4B	Eingeb. Kessel
<b>Spannung</b>				
208-240V 1 AC 50/60 Hz	kW	1.5	1.5	-
208-240V 3 AC 50/60 Hz	kW	-	-	4
400-415V 3N AC 50 Hz	kW	-	-	4
<b>Dampf und Luftanschluss</b>				
Dampf	DN	10	10	
Empf. Dampfdruck	kPa	550	550	
Dampfverbrauch	kg/h	3	3	
Kondensat	DN	15	15	
Druckluft	DN	6	6	
Empf. Luftdruck	kPa	500-700	500-700	
Luftverbrauch	l/min	120	120	
<b>Gewicht (mit Kessel)</b>				
	netto, kg	180	180	
	verpackt, kg	210	210	
	in Kiste, kg	250	250	
<b>Abmessungen in mm</b>				
A	Breite	1695	1695	
B	Tiefe	500	500	
C	Höhe	2060	2060	
D		1625	1625	
E		2060	2060	
F		1310	1310	
G		1100		
H		380		
J			250	
K		910	910	
L			500	
<b>1</b> Bedienfeld <b>2</b> Elektrischer Anschluss <b>3</b> Dampfanschluss <b>4</b> Kondensat <b>5</b> Druckluft <b>6</b> Wasseranschluss (nur bei eingeb. Kessel) <b>7</b> Kesselabfluss (nur bei eingeb. Kessel)				

