

Krage- og mansjettpresse

FPA6-WC



Funksjoner og fordeler

- Høyglanspolert overflate tørker kragen og mansjetten og gir det en glatt finish
- Høyt trykk gir en utmerket finish
- Justerbar trykkregulering for behandling av ulike stoffer
- Pneumatisk styring reduserer operatørfeil
- Lukkes med to knapper, bedrer sikkerheten for operatøren
- Polstret bukk som forsinker slitasje på tøyet
- Justerbar utløsningstimer

Viktigste tilleggsutstyr

- Utstyr som forenkler installeringen
 - Luftkompressor (integret)
 - Integret dampkjele

Elektriske tilkoblinger		Standard	Integrert kjele	Integrert trykkluft
Spenning, ekstern kjele 208-240V 1 AC 50/60 Hz	kW	0.2		1.1
Spenning, integrert kjele 208-240V 3 AC 50/60 Hz	kW	-	alt 8.4	-
400-415V 3N AC 50/60 Hz	kW	-	10.4	-
		-	12.4	-
		-	15.4	-
		-	18.4	-
Damp, luft och vakuumtilkobling				
Damp	DN	15	-	15
Rek. damptrykk	kPa	600	-	600
Dampforbruk	kg/h	12-13	-	12-13
Kondensat	DN	15	15	15
Trykkluft	DN	10	10	-
Rek. trykkluft	kPa	700	700	-
Trykkluftforbruk	l/min	50	50	50
Kjeletømming	DN	-	15	-
Transportdata				
	netto, kg	300	300	300
	i kasse, kg	360	360	360
	Transportvolum, kg	440	440	440
Mål i mm				
A	Bredde	970	970	970
B	Dybde	1135	1135	1135
C	Høyde	1220	1220	1220
D		1530	1530	1530
E		1070	1070	1070
F		780	780	780
G		445	445	445
H		190	190	190
I		150	150	150
K		505	505	505
L		300	300	300
1	Kontrollpanel		5	Lufttilkobling
2	Elektriske tilkoblinger		6	Tappekran for tømning av kjele
3	Damptilkobling		7	Vanntilførsel (integrert kjele)
4	Kondensat			

