

Chaudière vapeur

FSB 3,3



Photo non contractuelle

Caractéristiques et points forts

- Capacité vapeur de 5 kg/hr
- Chaudière vapeur avec sonde de contrôle de niveau, assurant un niveau d'eau toujours correct et une plus longue durée de vie des éléments chauffants
- Standard avec deux fers à repasser
- Installation simple et maintenance

Principales options

- Pompe (pour pression d'eau inférieure à 200 kPa) avec ou sans réservoir de remplissage d'eau
- Montée sur roues pivotantes
- Pistolet de détachage vapeur ou vapeur/air

Raccordement électrique		FSB 3,3
Tension		
230V 1 AC 50/60 Hz	kW(A)	3.3(16)
208-240V 3 AC 50/60 Hz		3.3(10)
380-415V 3+N AC 50/60 Hz		3.3(10)
Chauffage de la chaudière		
Rendement de vapeur 4.5 kg/h		3.3 kW
Sortie de vapeur, vidange, raccords d'arrivée d'eau		
Pression de service	kPa	280
Pompe	kW	0.3
Chauffage des fers	kW	0.8
Arrivée d'eau	diamètre int. dia. mm	13
Vidange de la chaudière	DN	15
Spécifications de la chaudière		
Capacité de la cuve	Litres	5
Poids		
	net, kg	73
	avec emballage, kg	78
Dimensions en mm		
A	Largeur	420
B	Profondeur	380
C	Hauteur	1400
D		790
1 Arrivée d'eau		
2 Tuyau de trop-plein		
3 Conduite de prise d'air du réservoir		

