

Caldaie

FSB18C, FSB24C



Caratteristiche e vantaggi

- Gamma di capacità 8-25 kg e 8-32 kg vapore/ora
- Caldaia compatta libera
- Standard con pompa di alimentazione dell'acqua integrata
- Serbatoi per alimentazione acqua/condensa per efficienza energetica /installazione semplice
- Controllo variabile del riscaldamento per un risparmio energetico quando non occorre la piena capacità
- Serbatoio in acciaio per il recupero delle condense e una maggior efficienza energetica
- Ridotto numero di parti mobili e bassi costi di manutenzione
- Economizzatore per ridurre il consumo di acqua ed energia (optional)

Conessioni elettriche		FSB18C	FSB24C
Tensione	400V 3N AC 50Hz kW(A)	19(32)	25(40)
Riscaldamento caldaia			
Uscita vapore	kg/h	25	32
Potenza	kW	18	24
Allacciamenti uscita vapore, scarico, acqua			
Uscita vapore	DN	15	15
Pressione max. vapore	kPa	500	500
Alimentazione acqua	mm	16	16
Ingresso condensa	DN	12	12
Scarico caldaia	DN	15	15
Dati di spedizione			
Peso	netto, kg	110	110
	con imballaggio, kg	140	140
Dimensioni in mm			
A Larghezza		550	550
B Profondità		810	810
C Altezza		1230	1230
D		767	767
E		701	701
F		451	451
G		94	94
H		127	127
1 Pannello di controllo 2 Allacciamenti elettrici 3 Uscita vapore 4 Ingresso condensa 5 Alimentazione acqua 6 Scarico caldaia			

