

## Detachiertische FSU1, FSU2, FSU3





Leistungen und Vorzüge	FSU1	FSU2	FSU3
<ul> <li>Korrosionsbeständiger Tisch für Vor- u. Nachdetachieren</li> </ul>	X	X	X
Dampf/Luft-Pistole entfernt Flecken	-	-	Х
<ul> <li>Kaltdetachierpistole entfernt Flecken und ist sicher im Betrieb</li> </ul>	x	-	-
Luftpistole, trocknet das Wäschestück	X	-	Χ
Sonderausführungen			
Eingebaute Absaugung vereinfacht Installation	X	X	X
Dampf/Luft-Pistole entfernt Flecken	X	Х	-
· Kaltdetachierpistole entfernt Flecken und ist sicher im			
Betrieb	-	Χ	Χ
· Absaugkabine verbessert die Arbeitsbedingungen	X	X	X
<ul> <li>Ökologischer Filter (Aktivkohle) reduziert Lösungsmittel- dämpfe im Arbeitsbereich</li> </ul>	X	X	X
· Integrierter/optionaler Kompressor vereinfacht Installation	X	Х	-

Elektroanschlüsse	FSU1	FSU2	FSU3
Spannung			
208-240V1 AC 50/60 Hz	W 0.25*	0.25***	0.25***
230/400-415V/3V 3N 50/60 Hz k	:W 1.75**	1.75**	-
Dampf, Luft und Absauganschluss			
Empf. Dampfdruck k Dampfverbrauch kg Kondensat E Druckluft Empf. Luftdruck k Luftverbrauch I/m Absaugung*** m Behälterablauf	DN - DN 6 Pa 500-700 nin 100-200 DN - nm - //h -	- - - - - - - - -	15 400-500 5-10 15 8 500 100-150 Ø100 15 Ø70 150 140
Versanddaten			
nelto, verpackt, in Kiste,	kg 70	30 60 90	70 100 130
Abmessungen in mm			
A Breite B Tiefe C Höhe D E	1440 700 1650 920 420 520	1440 700 - 920 420 520	1440 420 - 920 900



- 1 Elektrischer Anschluss
- 2 Dampfanschluss3 Kondensat

- 4 Luftanschluss5 Absaugung
- \* Ohne Kompressor \*\* Mit Kompressor \*\*\* Mit Absaugung





