

Tables a detacher

FSU1, FSU2, FSU3



Illustration modèle FSU1
Photo non contractuelle



Illustration modèle FSU3
Photo non contractuelle

Caractéristiques et points forts

- Table résistante à la corrosion pour pré- et post-détachage
- Pistolet de detachage vapeur / air pour
- Pistolets de detachage à froid pour plus de sécurité
- Pistolet de séchage à air, pour sécher le tissu

	FSU1	FSU2	FSU3
• Table résistante à la corrosion pour pré- et post-détachage	X	X	X
• Pistolet de detachage vapeur / air pour	-	-	X
• Pistolets de detachage à froid pour plus de sécurité	X	-	-
• Pistolet de séchage à air, pour sécher le tissu	X	-	X

Principales options

- Ventilateur d'aspiration intégré, installation simple
- Pistolet de detachage
- Pistolet de detachage à froid pour plus de sécurité
- Armoire d'aspiration pour un meilleur environnement de travail
- Filtre écologique (charbon actif) reduisant les vapeurs de solvant dans la zone de travail
- Compresseur d'air intégré / en option, installation simple

	FSU1	FSU2	FSU3
• Ventilateur d'aspiration intégré, installation simple	X	X	X
• Pistolet de detachage	X	X	-
• Pistolet de detachage à froid pour plus de sécurité	-	X	X
• Armoire d'aspiration pour un meilleur environnement de travail	X	X	X
• Filtre écologique (charbon actif) reduisant les vapeurs de solvant dans la zone de travail	X	X	X
• Compresseur d'air intégré / en option, installation simple	X	X	-

Raccordement électrique		FSU1	FSU2	FSU3
Tension				
208-240V 1 AC 50/60 Hz	kW	0.25*	0.25***	0.25***
230/400-415V/3V 3N 50/60 Hz	kW	1.75**	1.75**	-
Raccord vapeur, air et aspiration				
Vapeur	DN	-	-	15
Pression vapeur	kPa	-	-	400-500
Consommation vapeur	kg/h	-	-	5-10
Condensats	DN	-	-	15
Air comprimé	DN	6	-	8
Pression d'air	kPa	500-700	-	500
Consommation d'air	l/min	100-200	-	100-150
Évacuation de l'aspiration***	mm	Ø100	-	Ø100
Vidange du réservoir	DN	-	-	15
Aspiration centrale	mm	-	-	Ø70
Consommation d'air d'aspiration	m ³ /h	-	-	150
Dépression d'aspiration	mm H ₂ O	-	-	140
Poids				
	net, kg	40	30	70
	avec caisse, kg	70	60	100
	emballé pour exportation, kg	100	90	130
Dimensions en mm				
A	Largeur	1440	1440	1440
B	Profondeur	700	700	420
C	Hauteur	1650	-	-
D		920	920	920
E		420	420	900
F		520	520	-
1 Raccordement électrique 2 Raccordement vapeur 3 Condensat 4 Raccord d'air 5 Sortie d'aspiration				

* Sans compresseur

** Avec compresseur

*** Avec aspiration

