

# Byxblås

## FTT1



### Egenskaper och fördelar

- Automatisk elektronisk styrning med möjlighet att välja olika strykjärnsfunktioner
- Sidosträckning av byxlinning
- Individuellt justerbar sträckning av byxlinning, ben och klämmor
- Antistretchenhet på byxlinning och ben för strykning av elastiska byxor
- Vridbara klämmor som medger sträckning från insidan på byxor utan pressveck och från utsidan på byxor med pressveck
- Justerbar vagnhöjd
- Justermöjlighet för ång- och luftflöde samt ångvärmning
- Flerfunktionspedal för styrning av maskinen

### Tillval

- 2hk-motor
- Manuell justering av linningsmått
- Manuell justering av benmått

Elanslutningar		FTT1
Uppvärmning Spänning		
400V 3N AC 50Hz	kW(A)	2(10)
208-240V 3AC 60Hz	kW(A)	2(10)
Ång-, luft- och vakuumanslutningar		
Ånga	DN	15
Ångförbrukning	kg/h	15-20
Rek. ångtryck	kPa	500-600
Kondensat	DN	15
Tryckluft	DN	8
Luftförbrukning	l/min	40
Lufttryck	kPa	600-700
Skeppningsdata		
	netto, kg	170
	häck, kg	190
Mått i mm		
A	Bredd	885
B	Djup	905
C	Höjd	2025
D		770
1 Kontrollpanel 2 Elanslutningar 3 Tryckluftsanslutning 4 Ånganslutning 5 Kondensat 6 Pedaldäck		

