

Buksetopper

FTT1



Funksjoner og fordeler

- Automatisk elektronisk kontroll med mulighet til å velge ulike strykeprogram
- Sideklemmer for linninger
- Individuell justering av linning-, ben- og frontklemme
- Anti-stretch enhet på linningen
- Dreibare klemmer som gjør det mulig å dampe fra innsiden og utsiden på henholdsvis bukser med eller uten folder
- Høydejustering
- Justering av damp og luft
- Enkel betjening via flerbetjeningspedal

Viktigste tilleggsutstyr

- Motor 2 hk
- Manuell justering av livvidde
- Manuelle justering av benlengde

Elektriske tilkoblinger		FTT1
Spenning		
400V 3N AC 50Hz	kW(A)	2(10)
208-240V 3AC 60Hz	kW(A)	2(10)
Damp, luft og vakuumentilkoblinger		
Damp	DN	15
Dampforbruk	kg/h	15-20
Rek. damptrykk	kPa	500-600
Kondensat	DN	15
Trykkluft	DN	8
Trykkluftforbruk	l/min	40
Lufttrykk	kPa	600-700
Transportdata		
	netto, kg	170
	i kasse, kg	190
Mål i mm		
A	Bredde	885
B	Dybde	905
C	Høyde	2025
D		770
1 Kontrollpanel 2 Elektriske tilkoblinger 3 Trykklufttilkobling 4 Damptilkobling 5 Kondensat 6 Pedal		

