

# Topper pantaloni

FTT1



## Caratteristiche e vantaggi

- Controllo elettronico automatico con possibilità di selezionare le diverse funzioni di stiratura
- Tensione laterale del bacino
- Regolazione individuale della tensione di bacino, gambe e clampaggi
- Dispositivo anti allargamento del bacino e sulle gambe per la stiratura di pantaloni elasticizzati
- Clampaggi girevoli per consentire la tensione dall'interno per pantaloni senza pieghe e dall'esterno per pantaloni con pieghe
- Regolazione dell'altezza del carrello
- Regolazione di vapore, aria e dispositivi di riscaldamento a vapore
- Pedale multifunzione per l'avanzamento del lavoro

## Optional principali

- Motore 2HP
- Regolazione manuale delle dimensioni della vita
- Regolazione manuale delle dimensioni delle gambe

Conessioni elettriche		FTT1
Tensione		
400V 3N AC 50Hz	kW(A)	2(10)
208-240V 3AC 60Hz	kW(A)	2(10)
Allacciamento vapore, aria e aspirazione		
Vapore	DN	15
Consumo di vapore	kg/h	15-20
Pressione vapore di recupero	kPa	500-600
Condensa	DN	15
Aria compressa	DN	8
Consumo di aria	l/min	40
Pressione dell'aria	kPa	600-700
Dati di spedizione		
	netto, kg	170
	con imballaggio, kg	190
Dimensioni in mm		
A	Larghezza	885
B	Profondità	905
C	Altezza	2025
D		770
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pannello di controllo</li> <li>2 Allacciamento elettrico</li> <li>3 Allacciamento aria compressa</li> <li>4 Allacciamento vapore</li> <li>5 Condensa</li> <li>6 Piattaforma pedale</li> </ol>		

