

# Mannequin Pantalon Automatique

## FTT2



Photo non contractuelle

### Caractéristiques et points forts

- Panneau de commande électronique pouvant enregistrer jusqu'à neuf programmes de repassage
- Tension d'avant en arrière de la ceinture montée
- Pincés de jambe pour les pantalons froissés
- Dispositif anti-étirement sur la ceinture montée
- Hauteur de port sélectionnée automatiquement par cellule photoélectrique
- Pincés de pli
- Confort d'utilisation grâce à une pédale multifonctions
- Puissance de soufflage réglable
- Pression de tension réglable

### Principales options

- Moteur 2 CV

Raccordement électrique		FTT2
Tension		
400V 3N AC 50Hz	kW(A)	2(10)
208-240V 3AC 60Hz	kW(A)	2(10)
Raccord vapeur, air et aspiration		
Vapeur	DN	15
Consommation vapeur	kg/h	15-20
Pression vapeur	kPa	500-600
Condensats	DN	15
Air comprimé	DN	8
Consommation d'air	l/min	40
Pression d'air	kPa	600-700
Poids		
	net, kg	170
	avec caisse, kg	190
Dimensions en mm		
A	Largeur	915
B	Profondeur	1135
C	Hauteur	2025
D		530
E		975
F		1900
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Bandeau de commande</li> <li>2 Raccordement électrique</li> <li>3 Raccordement d'air comprimé</li> <li>4 Raccordement électrique</li> <li>5 Condensat</li> <li>6 Plateforme pour pédale</li> </ol>		

